

# 商品データシート

## MaxiFlex® Endurance™ 42-844



|                |                   |
|----------------|-------------------|
| 色(コーティング)      | ブラック              |
| 色(ライナー)        | グレー               |
| デザイン           | 手のひら部コーティング、手首部編地 |
| ライナー           | ナイロン, Elastan     |
| Thickness (mm) | 1.10              |

### 寸法

|                  | サイズ 5<br>(XXS) | サイズ 6<br>(XS) | サイズ 7<br>(S) | サイズ 8<br>(M) | サイズ 9<br>(L) | サイズ 10<br>(XL) | サイズ 11<br>(XXL) | サイズ 12<br>(XXXL) |
|------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| A) 全長 ( ±10 mm ) | 185            | 195           | 210          | 220          | 225          | 230            | 235             | 240              |
| 手首部長さ(mm)        | 55             | 58            | 58           | 63           | 65           | 65             | 70              | 75               |
| 手首周囲長 (mm)       | 65             | 65            | 70           | 70           | 72           | 72             | 75              | 80               |
| Width (mm)       | 78             | 82            | 84           | 90           | 97           | 100            | 104             | 107              |
| オーバーロック色         | パープル           | ブルー           | レッド          | オレンジ         | ホワイト         | イエロー           | ブラック            | グリーン             |

### EN試験結果

| 試験                        | 通知機関          | 結果 / 合格 |
|---------------------------|---------------|---------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland |         |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland | 4131A   |

### 一般的機能値

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| EN ISO 21420: 一般要求事項 - Dexterity    | レベル4       |
| EN 388:2016 + A1:2018 - A:耐摩耗性      | ≥ 8000 回   |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B:耐切創性      | ≥ 1,2指数    |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C:耐引裂性      | ≥ 50 ニュートン |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D:耐突刺性      | ≥ 20 ニュートン |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. 裁断抵抗 ISO | ≥ 2 ニュートン  |

### HandCare®

スキン・ヘルス・アライアンスによる皮膚科学認定

REACH準拠

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI

ウォッシュャブル 60°C/140°F



# 商品データシート

## MaxiFlex® Endurance™ 42-844

### 特徴

タッチスクリーンと 互換性



### 包装

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 個装入数                        | 12              |
| <b>Poly bags per carton</b> | 12              |
| カートン数                       | 144             |
| カートン寸法(mm)                  | 500 x 295 x 270 |

### 重量

|               | サイズ 5<br>(XXS) | サイズ 6<br>(XS) | サイズ 7<br>(S) | サイズ 8<br>(M) | サイズ 9<br>(L) | サイズ 10<br>(XL) | サイズ 11<br>(XXL) | サイズ 12<br>(XXXL) |
|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| 製品重量(誤差±6g以内) | 30             | 32            | 36           | 42           | 44           | 46             | 48              | 52               |
| 総重量(kg)       | 5.30           | 5.60          | 6.20         | 7.00         | 7.30         | 7.60           | 7.90            | 8.40             |
| カートン重量(kg)    | 1.00           | 1.00          | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00           | 1.00            | 1.00             |
| 純重量(kg)       | 4.30           | 4.60          | 5.20         | 6.00         | 6.30         | 6.60           | 6.90            | 7.40             |

発行日: 07/07/2026

