



MaxiFlex® Ultimate™

34-878

ドライ環境での精密作業向けスタンダードモデルです。

AIRtech®による360°通気性、DURAtch®による優れた耐久性、ERGOTech®による第二の皮膚のようなフィット感を備えています。

AIRtech®による360°通気性

AIRtech®は360°通気性を可能にし手袋内の熱を排出することで快適な温度が保たれ安全性も生産性もアップします。

DURAtch®による優れた耐久性

18,000回以上の摩耗試験をクリア。手袋の交換頻度を減らし、コストと廃棄物の削減に貢献します。

タッチスクリーン対応

手袋を外すことなくタッチスクリーン対応機器を操作できます。作業を中断することなく、効率性と保護性能を維持します。

精密作業向けに設計

一般的な発泡ニトリル手袋より20%薄く設計されています。ERGOTech®により、ドライ環境で優れた操作性を実現。軽量で手にフィットし、精密作業に最適です。



技術情報

製品情報



デザイン

手のひら部コーティング、手首部編地



長さ (サイズ 10)

225 mm



厚さ

1.00 mm



サイズ

6-12 (XS-3XL)



ウォッシュャブル

60°C/140°F (3つの洗濯コース)

特徴

- ・ シリコンフリー
- ・ タッチスクリーン対応

規格



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4131A

HandCare

