

MaxiCut® Ultra™

44-5755E

MaxiCut® Ultra™ – Niveau de protection contre les coupures E : une résistance fiable aux coupures dans un modèle léger et souple, conçu pour offrir précision, contrôle et confort tout au long des longues journées de travail, avec une longueur de main allongée pour une meilleure protection.

Fabriqué à partir de fibres CUTtech® de pointe pour une protection conforme à la norme EN 388:2016, niveau de protection contre les coupures E, il est idéal pour manipuler des composants tranchants tout en conservant une bonne dextérité. Le revêtement appliqué uniquement sur la paume assure une prise en main sûre là où cela est nécessaire, tandis que la technologie AIRtech® garantit une respirabilité à 360° pour des mains plus fraîches et plus sèches.

La précision avec une résistance contre les coupures

Technologie de fibres CUTtech® pour une conformité à la norme EN 388:2016 Niveau de coupure E (résistance à la coupure ANSI A5). Une structure plus douce, mais flexible pour la manipulation de précision, sans poids supplémentaire.

Un ajustement ergonomique et confortable

Une forme ergonomique confortable

Adhérence et précision dans des conditions sèches

Un enduit de paume léger pour un contrôle, une dextérité et une sensibilité au toucher exceptionnels. Parfaits pour les milieux secs où la précision joue un rôle essentiel.

Hypoallergéniques et prélavé(e)s

Certifié(e)s OEKO-TEX®, accrédité(e)s dermatologiquement et prélavé(e)s pour une utilisation immédiate hypoallergénique. Font partie du programme HandCare® d'ATG® pour une sensation de bien-être durable.



Informations techniques

Informations sur le produit



Conception
Enduction ¾



Longueur (Taille 10)
250 mm



Épaisseur
1.20 mm



Tailles
6-12 (XS-3XL)



Lavable
40°C/104°F (3 cycles de lavage)



Matériaux recyclés
Recycled post-consumer Polyester: 9%

Fonctionnalités

- Compatible avec les écrans tactiles
- Sans silicone
- Antistatique

Normes



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4X43E



EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10⁸ Ω.



ANSI/ISEA 105 (2016)
A5

HandCare

