

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiFlex® Endurance™ 34-847

Väripinnoite	Musta
Värillinen vuori	Harmaa
Suunnittelu	Kuljettajat - neuleranneke
Pinnoite	NBR (Nitrilikumi)
Pinnoitteen kuviointi	Micro-vaahto
Vuori	Nailon, Spandex
Patenttinumero	EP 1 608 808
Kämmenpuolen paksuus (mm)	1.10



Mitat

	6 (XS)	5 (2XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Käsineen kokonaispituus (+/-5 mm)	250		250	250	250	250	250	240
B) Ranteen pituus (mm)				1				75
C) Ranteen leveys (mm)								80
D) Kämmenosan leveys (mm)	87		90	95	100	104	106	107
Peitetikkioimel	Sininen		Punainen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta	Vihreä

EN-testin tulokset

	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytty
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A

Tyypilliset suoritusarvot

EN ISO 21420: Yleiset vaatimukset - Dexterity	Taso 4
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Kulumisenkesto	≥ 8000 kierrosta
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Viillonkesto	≥ 1,2 indeksi
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Repäisynkesto	≥ 50 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Pistolujuus	≥ 20 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	≥ 2 newtonia

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiFlex® Endurance™ 34-847

HandCare®

Skin Health Alliance -dermatologisesti hyväksytty

REACH-vaatimusten mukainen

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Pestävä 60°C/140°F



Erityisominaisuudet

Kosketusnäyttö yhteensopiva



Pakkaus

Paar per tasjePareja muovipussissa	12
Poly bags per carton	12
Laatikkojen määrä	144
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 270

Paino

	6 (XS)	5 (2XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)	44		48	52	56	60	64	52
Bruttopaino (kg)	7.70		8.30	8.85	9.40	10.00	10.60	8.50
Laatikon paino (kg)	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettopaino (kg)	6.70		7.30	7.85	8.40	9.00	9.60	7.50

Julkaisupäivämäärä: 03/09/2026

