


PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® Ultra™ 44-4755D

Kleur van de coating	Zwart
Kleur van de voering	Lichtgrijs
Ontwerp	3/4 gecoate manchet
Coating	NBR (Nitrilbutadiëenrubber)
Structuur coating	Micro-schuim
Voering	Nylon, Stainless-Steel, Polyester, UHMWPE, Spandex, Glas
Handpalmdikte (mm)	1.10



Afmetingen

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Totale handschoenlengte (+/-5 mm)	210	220	235	240	250	250	255
B) Polslengte (mm)	65	60	70	75	75	75	75
C) Polsbreedte (mm)	80	78	82	83	85	88	90
D) Handpalmbreedte (mm)	85	90	96	100	102	105	107
Kleur van de overlock	Blauw	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart	Groen

EN-testresultaten

	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4X43D
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	$R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$

Typische prestatiewaarden

EN 388:2016 + A1:2018 - A. Slijtvastheid	≥ 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Snijweerstand	X
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Doorscheurweerstand	≥ 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Doorboringsweerstand	≥ 100 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Snijweerstand ISO	≥ 15 Newtons
EN ISO 21420: Algemene voorwaarden - Dexterity	Niveau 5

HandCare®

Dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health Alliance

Voldoet aan REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Wasbaar 40°C/104°F



PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® Ultra™ 44-4755D

Bijzondere eigenschappen

Compatibel met touchscreens

Vrij van siliconen

Antistatisch



~~SILICONE~~



Verpakking

Paar per tasje	12
Poly bags per carton	6
Aantal kartons	72
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 200

Gewicht

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	45	46	56	60	63	67	71
Brutogewicht (Kg)	4.20	4.60	5.00	5.30	5.40	5.80	6.10
Gewicht van karton (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettogewicht (Kg)	3.20	3.60	4.00	4.30	4.40	4.80	5.10

Datum van de druk: 03/09/2026

