


PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® Ultra™ 52-6745F

Kleur van de coating	Zwart
Kleur van de voering	Zwart
Ontwerp	Handschoen met gecoate handpalm en manchet
Coating	NBR (Nitrilbutadiëenrubber)
Structuur coating	Micro-schuim
Voering	Nylon, Polyester, UHMWPE, Spandex, Tungsten
Handpalmdikte (mm)	1.30



Afmetingen

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Totale handschoenlengte (+/-5 mm)	210	220	235	240	250	250	255
B) Polslengte (mm)	60	65	65	75	70	70	75
C) Polsbreedte (mm)	72	76	80	82	85	85	90
D) Handpalmbreedte (mm)	85	87	93	96	100	103	105
Kleur van de overlock	Blauw	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart	Groen

EN-testresultaten

	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4X43F
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	$R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$

Typische prestatiewaarden

EN ISO 21420: Algemene voorwaarden - Dexterity	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Slijtvastheid	≥ 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Snijweerstand	X
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Doorscheurweerstand	≥ 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Doorboringsweerstand	≥ 100 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Snijweerstand ISO	≥ 30 Newtons

PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® Ultra™ 52-6745F

HandCare®

Dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health Alliance

Voldoet aan REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Wasbaar 40°C/104°F



Bijzondere eigenschappen

Compatibel met touchscreens

Vrij van siliconen

Antistatisch



~~SILICONE~~



Verpakking

Paar per tasje	12
Poly bags per carton	6
Aantal kartons	72
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 200

Gewicht

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	47	50	56	60	64	68	70
Brutogewicht (Kg)	4.30	4.60	5.00	5.30	5.60	5.80	6.00
Gewicht van karton (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettogewicht (Kg)	3.30	3.60	4.00	4.30	4.60	4.80	5.00

Datum van de druk: 03/09/2026

