


SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

MaxiDry® Zero™ 56-451

Colore rivestimento	Viola, Nero
Colore fodera	Blu scuro
Design	Rivestimento intero, polso a maglia
Rivestimento	NBR (Gomma di nitrile-butadiene)
Texture del rivestimento	Microschiuma con finitura antiscivolo
Fodera	Nylon, Acrilico
Numero di brevetto	EP 1 608 808
Spessore palmo (mm)	2.00



Dimensioni

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
A) Lunghezza totale guanto (+/-5 mm)		250	260	270	280	290
B) Lunghezza polso (mm)		98	98	100	100	102
C) Circonferenza polso (mm)		96	96	100	104	104
D) Larghezza palmo (mm)		110	115	118	125	130
Colore cucitura overlock		Rosso	Arancione	Bianco	Giallo	Nero

Risultati delle prove EN

	Organismo notificato	Risultato
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4232B
EN 511:2006	SATRA IRE	021
EN 407:2020	SATRA IRE	X1XXXX

Indici di prestazione tipici

EN ISO 21420: Requisiti Generali - Destrezza	Livello 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistenza all'abrasione	≥ 8000 Cicli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistenza al taglio	≥ 2,5 Indice
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistenza allo strappo	≥ 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistenza alla perforazione	≥ 60 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistenza al taglio ISO	≥ 5 Newton

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

MaxiDry® Zero™ 56-451

HandCare®

Certificazione dermatologica della Skin Health Alliance

Conforme al regolamento REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavabile 40°C/104°F



Caratteristiche speciali

Compatibile con i touchscreen

Senza silicone

Impermeabile

Conforme alla norma FDA 21 CFR 177.2600

Contatto con gli alimenti (UE)



~~SILICONE~~



Confezionamento

Paia per sacchetto	6
Poly bags per carton	12
Doboz száma	72
Dimensione scatola (mm)	500 x 295 x 270

Peso

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
Peso guanto / Paio (+/-6 grammi)		110	116	128	132	144
Peso lordo (Kg)		9.00	9.50	10.30	10.65	11.50
Peso scatola (Kg)		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Peso netto (Kg)		8.00	8.50	9.30	9.65	10.50

Data di pubblicazione: 03/09/2026

