


PRODUCTGEGEVENS

MaxiFlex® Endurance™ 34-845

Kleur van de coating	Zwart
Kleur van de voering	Grijs
Ontwerp	3/4 gecoate manchet
Coating	NBR (Nitrilbutadiëenrubber)
Structuur coating	Micro-schuim
Voering	Nylon, Spandex
Patentnummer	EP 1 608 808
Handpalmdikte (mm)	1.10



Afmetingen

	6 (XS)	5 (2XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Totale handschoenlengte (+/-5 mm)	195		210	225	230	235	240	240
B) Polslengte (mm)	55		55	61	65	65	65	75
C) Polsbreedte (mm)	65		70	70	75	75	75	80
D) Handpalmbreedte (mm)	87		91	100	100	104	106	107
Kleur van de overlock	Blauw		Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart	Groen

EN-testresultaten

	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A

Typische prestatiewaarden

EN ISO 21420: Algemene voorwaarden - Dexterity	Niveau 4
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Slijtvastheid	≥ 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Snijweerstand	≥ 1,2 index
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Doorscheurweerstand	≥ 50 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Doorboringsweerstand	≥ 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Snijweerstand ISO	≥ 2 Newtons

HandCare®

Dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health Alliance

Volgdoet aan REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Wasbaar 60°C/140°F



PRODUCTGEGEVENS

MaxiFlex® Endurance™ 34-845

Bijzondere eigenschappen

Compatibel met touchscreens



Verpakking

Paar per tasje	12
Poly bags per carton	12
Aantal kartons	144
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 270

Gewicht

	6 (XS)	5 (2XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	28		32	38	42	46	48	52
Brutogewicht (Kg)	5.40		6.00	6.80	7.40	7.70	8.30	8.50
Gewicht van karton (Kg)	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettogewicht (Kg)	4.40		5.00	5.80	6.40	6.70	7.30	7.50

Datum van de druk: 03/09/2026

