

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiCut® Ultra™ 52-6745FI

Barva povlaku	Černá
Barevná výstelka	Černá
Provedení	Nános na dlani, náplet na zápěstí
Povlak	NBR (Nitrilobutadienová pryž)
Textura nátěru	Micro-pěna
Podložka	Nylon, Polyester, UHMWPE, Spandex, Tungsten
Tloušťka v dlani (mm)	1.30



Rozměry

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Celková délka rukavice (+/-5 mm)	215	220	230	245	255	255	260
B) Dálka zápěstí (mm)	64	64	75	79	81	82	82
C) Šířka zápěstí (mm)	74	75	78	80	83	86	86
D) Šířka dlaně (mm)	92	94	101	103	107	110	112
Barva	Modrá	Červená	Oranžová	Bílá	Žlutá	Černá	Zeleno

Výsledky zkoušek podle norem ČSN EN

	Oznámený subjekt	Výsledek/Stav
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4243FP

Typické hodnoty výkonnosti

EN ISO 21420: Obecné požadavky - Dexterity	Úroveň 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Odolnost proti oděru podle	≥ 8000 Cykly
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Odolnost proti řezu podle	Index ≥ 2,5
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Odolnost proti roztržení podle	≥ 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Odolnost proti proražení podle	≥ 100 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Odolnost proti proříznutí podle ISO	≥ 30 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - F. Ochrana proti nárazu	P

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiCut® Ultra™ 52-6745FI

HandCare®

Dermatologická certifikace Skin Health Alliance

V souladu s nařízením REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Omyvatelné 40°C/104°F



Speciální vlastnosti

Ochrana proti nárazům

Kompatibilní s dotykovým displejem

Bez silikonu



SILICONE

Balení

Počet párů v jednom plastovém sáčku	6
Poly bags per carton	12
Množství v balení	72
Velikost balení (mm)	500 x 295 x 200

Váha

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Hmotnost rukavice / pár (+/-6 gramů)	130	138	150	164	180	188	196
Hmotnost brutto (kg)	10.30	11.00	11.80	12.80	13.90	14.50	15.10
Hmotnost obalu (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Hmotnost netto (kg)	9.30	10.00	10.80	11.80	12.90	13.50	14.10

Datum vydání: 03/09/2026

