


TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiFlex® Endurance™ 42-844

Väripinnoite	Musta
Värillinen vuori	Harmaa
Suunnittelu	Päällystetty kämmenpuoli, neuleranneke
Pinnoite	NBR (Nitriilikumi)
Pinnoitteen kuviointi	Micro-vaahto
Vuori	Nailon, Spandex
Kämmenpuolen paksuus (mm)	1.10



Mitat

	5 (2XS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Käsiineen kokonaispituus (+/-5 mm)	185	195	210	220	225	230	235	240
B) Ranteen pituus (mm)	55	58	58	63	65	65	70	75
C) Ranteen leveys (mm)	65	65	70	70	72	72	75	80
D) Kämmenosan leveys (mm)	78	82	84	90	97	100	104	107
Peitetikkimä	Violetti	Sininen	Punainen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta	Vihreä

EN-testin tulokset

	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytty
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A

Tyypilliset suoritusarvot

EN ISO 21420: Yleiset vaatimukset - Dexterity	Taso 4
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Kulumisenkesto	≥ 8000 kierrosta
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Viillonkesto	≥ 1,2 indeksi
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Repäisynkesto	≥ 50 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Pistolujuus	≥ 20 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	≥ 2 newtonia

HandCare®

Skin Health Alliance -dermatologisesti hyväksytty

REACH-vaatimusten mukainen

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Pestävä 60°C/140°F



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiFlex® Endurance™ 42-844

Erityisominaisuudet

Kosketusnäyttö yhteensopiva



Pakkaus

Paar per tasjePareja muovipussissa	12
Poly bags per carton	12
Laatikkojen määrä	144
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 270

Paino

	5 (2XS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)	30	32	36	42	44	46	48	52
Bruttopaino (kg)	5.30	5.60	6.20	7.00	7.30	7.60	7.90	8.40
Laatikon paino (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettopaino (kg)	4.30	4.60	5.20	6.00	6.30	6.60	6.90	7.40

Julkaisupäivämäärä: 03/09/2026

