

# PRODUKTDATAARK

## MaxiCut® Ultra™ 52-5755E



|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| Farvebelægning | Sort                                                     |
| Farvefor       | Grå                                                      |
| Design         | ¾ belagt strikhandske                                    |
| For            | Nylon, Stainless-Steel, Polyester, UHMWPE, Spandex, Glas |
| Thickness (mm) | 1.20                                                     |

### Dimensioner

|                              | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M)  | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|------------------------------|--------|-------|--------|-------|---------|----------|----------|
| A) Samlet længde (+/- 10 mm) | 210    | 220   | 235    | 240   | 250     | 250      | 255      |
| Håndledslængde (mm)          | 65     | 70    | 70     | 70    | 72      | 75       | 75       |
| Håndledsbredde (mm)          | 80     | 82    | 85     | 86    | 87      | 90       | 92       |
| Width (mm)                   | 87     | 88    | 95     | 98    | 102     | 105      | 105      |
| Syningsfarve                 | Blå    | Rød   | Orange | Hvid  | Gul     | Sort     | Grøn     |

### EN-testresultater

| Prøvningsmetode           | Underrettet myndighed | Resultat/Bestået              |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland         |                               |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland         | 4X43E                         |
| EN 16350:2014             | TÜV Rheinland         | Rv < 1,0 x 10 <sup>8</sup> Ω. |

### Typiske Værdier for Ydeevne

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| EN ISO 21420: Generelle krav - Dexterity        | Niveau 5         |
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Slitage              | ≥ 8000 Cyklusser |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Skærefasthed         | X                |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Rivstyrke            | ≥ 75 Newtoner    |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Punktering           | ≥ 100 Newtoner   |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Snitbestandighed ISO | ≥ 22 Newtoner    |

### HandCare®

Dermatologisk godkendt af Skin Health Alliance

REACH-overensstemmende

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Vaskbar 40°C/104°F



# PRODUKTDATAARK

## MaxiCut® Ultra™ 52-5755E

### Særlige egenskaber

Touchskærm- kompatibel

Silikonefri

Antistatisk



**SILICONE**

### Emballage

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Par pr. plasticpose  | 12              |
| Poly bags per carton | 6               |
| Kartonantal          | 72              |
| Velikost balení (mm) | 500 x 295 x 200 |

### Vægt

|                               | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|-------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|
| Handskevægt / Par (+/-6 gram) | 50     | 53    | 61    | 63    | 67      | 70       | 74       |
| Bruttovægt (Kg.)              | 4.60   | 4.80  | 5.30  | 5.50  | 5.80    | 6.00     | 6.30     |
| Kartonvægt (Kg.)              | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00    | 1.00     | 1.00     |
| Nettovægt (Kg.)               | 3.60   | 3.80  | 4.30  | 4.50  | 4.80    | 5.00     | 5.30     |

Udstedelsesdato: 10/07/2026

