

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiCut® Ultra™ 52-3755

Väripinnoite	Musta
Värillinen vuori	Sininen
Suunnittelu	¾-päälyllystetty, neuleranneke
Vuori	UHMWPE-lasi-nailon, Spandex
Thickness (mm)	1.00



Mitat

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	Koko 10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Kokonaispituus (+/- 10 mm)	205	215	225	235	245	250	255
Ranteen pituus (mm)	60	65	1	75	80	80	85
Ranteen leveys (mm)	68	73	75	78	80	80	80
Width (mm)	90	92	98	102	107	110	113
Peitetikkiommel	Sininen	Punainen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta	Vihreä

EN-testin tulokset

Testi	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytty
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4442C

Tyypilliset suoritusarvot

EN ISO 21420: Yleiset vaatimukset - Dexterity	Taso 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Kulumisenkesto	≥ 8000 kierrosta
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Viillonkesto	≥ 10,0 indeksi
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Repäisynkesto	≥ 75 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Pistolujuus	≥ 60 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	≥ 10 newtonia

HandCare®

Skin Health Alliance -dermatologisesti hyväksytty

REACH-vaatimusten mukainen

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Pestävä 40°C/104°F



TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiCut® Ultra™ 52-3755

Erityisominaisuudet

Silikoniton

Kosketusnäyttö yhteensopiva

SILICONE



Pakkaus

Paar per tasjePareja muovipussissa	12
Poly bags per carton	6
Laatikkojen määrä	72
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 200

Paino

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	Koko 10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)	46	50	56	62	68	72	76
Bruttopaino (kg)	4.50	4.80	5.20	5.65	6.00	6.35	6.65
Laatikon paino (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettopaino (kg)	3.50	3.80	4.20	4.65	5.00	5.35	5.65

Julkaisupäivämäärä: 10/07/2026

