


TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiFlex® Ultimate™ 34-878

Väripinnoite	Musta
Väriellinen vuori	Oranssi
Suunnittelu	Päällystetty kämmenpuoli, neuleranneke
Pinnoite	NBR (Nitriilikumi)
Pinnoitteen kuviointi	Micro-vaahto
Vuori	Nailon, Spandex
Patenttinumero	EP 1 608 808
Kämmenpuolen paksuus (mm)	1.00



Mitat

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Käsineen kokonaispituus (+/-10 mm)	195	205	215	220	225	230	235
B) Ranteen pituus (mm)	60	61	65	70	70	70	74
C) Ranteen leveys (mm)	65	65	70	75	75	80	79
D) Kämmenosan leveys (mm)	80	82	87	94	97	100	103
Peitetikkimmet	Sininen	Punainen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta	Vihreä

Testitulokset

	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytty
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A

Tyypilliset suoritusarvot

EN ISO 21420: Yleiset vaatimukset - Dexterity	Taso 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Kulumisenkesto - 4	≥ 8000 kierrosta
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Viillonkesto - 1	≥ 1,2 indeksi
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Repäisynkesto - 3	≥ 50 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Pistolujuus - 1	≥ 20 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan - A	≥ 2 newtonia

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiFlex® Ultimate™ 34-878

HandCare®

Skin Health Alliance -dermatologisesti hyväksytty

REACH-vaatimusten mukainen

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Pestävä 40°C/104°F



Erityisominaisuudet

Silikoniton

Kosketusnäyttö yhteensopiva

SILICONE



Pakkaus

Paar per tasjePareja muovipussissa	12
Poly bags per carton	12
Laatikkojen määrä	144
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 270

Paino

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)	28	32	38	40	42	44	46
Bruttopaino (kg)	5.40	6.00	6.80	7.10	7.40	7.70	7.60
Laatikon paino (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettopaino (kg)	4.40	5.00	5.80	6.10	6.40	6.70	6.60

Julkaisupäivämäärä: 22/10/2026

