

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiFlex® Cut™ 42-8743FY

Kolor powłoki	Żółta
Kolor podszewki	Żółta
Wzór	Powlekany spód dłoni, ściągacz
Powłoka	NBR (Guma nitrylowo-butadienowa)
Tekstura powłoki	Mikro-pianka
Wyściółka	Polyester, UHMWPE-Vidro-Nylon
Numer patentu	EP 1 608 808
Grubość warstwy dłoniowej (mm)	0.90



Wymiary

	5 (2XS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Łączna długość rękawicy (+/-5 mm)	200	205	215	225	230	240	245	250
B) Długość nadgarstka (mm)	62	63	65	68	70	70	72	73
C) Szerokość nadgarstka (mm)	67	68	70	70	72	72	74	76
D) Szerokość dłoni (mm)	82	86	88	94	96	98	100	102
Kolor wykończenia	Fioletowy	Niebieska	Czerwony	Pomarańczowa	Biały	Żółta	Czarna	Zielono

Wyniki testów EN

	Jednostka notyfikowana	Wynik/zaliczenie
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4331B

Typowe parametry użytkowe

EN ISO 21420: Wymogi ogólne - Dexterity	Stopień 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Odporność na ścieranie	≥ 8000 Cykli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Odporność na przecięcia	≥ 5,0 wskaźnika
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Odporność na przedarcie	≥ 50 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Odporność na przebicie	≥ 20 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Odporność na przecięcia zgodnie z normą ISO	≥ 5 Niutonów

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiFlex® Cut™ 42-8743FY

HandCare®

Certyfikat dermatologiczny Skin Health Alliance

Zgodność z REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Zmywalna 40°C/104°F



Właściwości szczególne

Bez silikonu

~~SILICONE~~

Opakowanie

Liczba par w torebce foliowej	12
Poly bags per carton	6
Ilość par w kartonie	72
Wymiary kartonu (mm)	500 x 295 x 270

Waga

	5 (2XS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Ciężar rękawicy/para (+/-6 gram)	30	32	34	38	42	42	44	46
Masa brutto (kg)	2.80	3.70	3.80	4.10	4.20	4.40	4.50	4.70
Masa kartonu (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Masa netto (kg)	1.80	2.70	2.80	3.10	3.20	3.40	3.50	3.70

Data publikacji: 03/09/2026

