

# FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

## MaxiCut® Ultra™ 52-6745F

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Couleur de l'enduit    | Noir                                           |
| Couleur de la doublure | Noir                                           |
| Conception             | Enduction de type paume                        |
| Support                | Nylon, Polyester, UHMWPE, élasthanne, Tungsten |
| Thickness (mm)         | 1.30                                           |



### Dimensions

|                                | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M)  | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|--------------------------------|--------|-------|--------|-------|---------|----------|----------|
| A) Longueur totale (+/- 10 mm) | 210    | 220   | 235    | 240   | 250     | 250      | 255      |
| Longueur du poignet (mm)       | 60     | 65    | 65     | 75    | 70      | 70       | 75       |
| Largeur du poignet (mm)        | 72     | 76    | 80     | 82    | 85      | 85       | 90       |
| Width (mm)                     | 85     | 87    | 93     | 96    | 100     | 103      | 105      |
| Couleur du point overlock      | Bleu   | Rouge | Orange | Blanc | Jaune   | Noir     | Vert     |

### Résultats du test EN

| Tester                    | Organisme notifié | Résultat/Succès               |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland     |                               |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland     | 4X43F                         |
| EN 16350:2014             | TÜV Rheinland     | Rv < 1,0 x 10 <sup>8</sup> Ω. |

### Valeurs types de performance

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| EN ISO 21420: Exigences générales - Dextérité          | Niveau 5      |
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Résistance à l'abrasion     | ≥ 8000 Cycles |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Résistance à la coupure     | X             |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Résistance à la déchirure   | ≥ 75 Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Résistance à la perforation | ≥ 100 Newtons |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Résistance à la coupure ISO | ≥ 30 Newtons  |

### HandCare®

Certification dermatologique de la Skin Health Alliance

Conforme au règlement REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavable 40°C/104°F



# FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

## MaxiCut® Ultra™ 52-6745F

### Caractéristiques particulières

Compatible avec les écrans tactiles

Sans silicone

Antistatique



~~SILICONE~~

### Conditionnement

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Paires par sac plastique | 12              |
| Poly bags per carton     | 6               |
| Nombre de boîtes         | 72              |
| Taille d'une boîte (mm)  | 500 x 295 x 200 |

### Poids

|                                      | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|--------------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|
| Poids du gant / Paire (+/-6 grammes) | 47     | 50    | 56    | 60    | 64      | 68       | 70       |
| Poids brut (kg)                      | 4.30   | 4.60  | 5.00  | 5.30  | 5.60    | 5.80     | 6.00     |
| Poids d'une boîte (kg)               | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00    | 1.00     | 1.00     |
| Poids net (kg)                       | 3.30   | 3.60  | 4.00  | 4.30  | 4.60    | 4.80     | 5.00     |

Date d'émission: 10/07/2026

