


PRODUCTGEGEVENS

MaxiFlex® Ultimate™ 34-876

Kleur van de coating	Zwart
Kleur van de voering	Grijs
Ontwerp	Volledig gecoate manchet
Coating	NBR (Nitrilbutadiëenrubber)
Structuur coating	Micro-schuim
Voering	Nylon, Spandex
Patentnummer	EP 1 608 808
Handpalmdikte (mm)	1.00



Afmetingen

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Totale handschoenlengte (+/-5 mm)	200	210	225	230	235	240	245
B) Polslengte (mm)	55	61	70	70	75	75	75
C) Polsbreedte (mm)	60	65	70	75	75	80	82
D) Handpalmbreedte (mm)	85	88	90	98	102	104	106
Kleur van de overlock	Blauw	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart	Groen

EN-testresultaten

	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	$R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$

Typische prestatiewaarden

EN 388:2016 + A1:2018 - A. Slijtvastheid	≥ 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Snijweerstand	$\geq 1,2$ index
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Doorscheurweerstand	≥ 50 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Doorboringsweerstand	≥ 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Snijweerstand ISO	≥ 2 Newtons

HandCare®

Dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health Alliance

Voldoet aan REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Wasbaar 40°C/104°F



PRODUCTGEGEVENS

MaxiFlex® Ultimate™ 34-876

Bijzondere eigenschappen

Antistatisch

Compatibel met touchscreens

Vrij van siliconen

Contact met levensmiddelen (EU)

Voldoet aan FDA 21 CFR 177.2600



~~SILICONE~~



Verpakking

Paar per tasje	12
Poly bags per carton	12
Aantal kartons	144
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 270

Gewicht

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	36	40	44	48	52	56	58
Brutogewicht (Kg)	7.10	7.70	8.30	8.30	8.80	9.40	9.30
Gewicht van karton (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettogewicht (Kg)	6.10	6.70	7.30	7.30	7.80	8.40	8.30

Datum van de druk: 03/09/2026

