

# MaxiCut® Ultra™

## 52-6745F

MaxiCut® Ultra™, уровень защиты от порезов F с технологией AD-APT®, сочетает в себе высокую стойкость к порезам (уровень защиты от порезов F по стандарту EN) с инновационной технологией охлаждения, которая активируется при движении руки и под воздействием тепла, сохраняя ваши руки прохладными и сухими даже при длительном ношении.

Изготовленные из прочных волокон DURatech®, дышащих волокон AIRtech® и высококачественных волокон CUTtech®, эти перчатки обеспечивают надежный захват и повышенную защиту от порезов.

MaxiCut® Ultra™, уровень защиты от порезов D с технологией AD-APT® — надежная защита от порезов и длительный комфорт.



### Уровень защиты от порезов F

Разработаны с использованием технологии волокон CUTtech® для обеспечения защиты от порезов уровня F по стандарту EN 388:2016 — самого высокого уровня в рамках данного стандарта. Идеально подходят для работ с высоким уровнем риска, связанных с острыми, тяжелыми или опасными материалами.

### Вентиляция на 360° благодаря технологии AIRtech®

Благодаря нашему запатентованному микропенному покрытию эти перчатки сохраняют ваши руки прохладными и сухими, эффективно отводя влагу и тепло от кожи.

### Технология охлаждения AD-APT®

Активируются под воздействием тепла и реагируют на движения. Сохраняют руки более прохладными, сухими и свежими

### Совместимость с сенсорными экранами

Можно пользоваться устройствами, не снимая перчаток. Оставайтесь на связи, работайте эффективно и будьте защищены на рабочем месте.



## Техническая информация

### Информация о продукте



**Дизайн**  
Вязанный манжет, покрытие на ладони



**Длина (Размер 10)**  
250 мм



**Толщина**  
1.30 мм



**Размеры**  
6-12 (XS-3XL)



**Моющийся**  
40°C/104°F (3 цикла стирки)



**Вторично переработанные материалы**  
Recycled pre-consumer Polyamide (Nylon): 18%

### Характеристики

- совместимый с сенсорным экраном
- Не содержат силикон
- антистатический

### Стандарты



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018  
**4X43F**



EN 16350:2014  
 $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$



ANSI/ISEA 105 (2016)  
**A6**

### HandCare



## Другие варианты



**52-6745FFY**



**52-6745FI**



**52-6755F**