

MaxiCut® Ultra™

44-4755D

Перчатки MaxiCut® Ultra™, уровень защиты от порезов D — надежная защита от порезов в легкой и гибкой конструкции, разработанной для точности, контроля и комфорта во время длительных смен, а также с удлинённой длиной ладони для большей защиты.

Изготовленные с использованием передовых волокон CUTtech® для защиты уровня D по стандарту EN 388:2016, эти перчатки идеально подходят для работы с острыми деталями, сохраняя при этом ловкость рук. Покрытие, нанесенное только на ладонь, обеспечивает надежный захват там, где это необходимо, а технология AIRtech® гарантирует воздухопроницаемость на 360°, благодаря чему руки остаются прохладными и сухими.

Точность и класс защиты от порезов D

Технология волокон CUTtech® обеспечивает защиту в соответствии с EN 388:2016, уровень защиты от порезов D (ANSI Cut — A4). Более тонкая и мягкая конструкция для точной работы без лишнего объема.

Точное сцепление в сухих условиях

Легкая конструкция с покрытием на ладони обеспечивает превосходный контроль, ловкость и чувствительность к прикосновениям. Идеально подходят для работы в сухих условиях, где важна точность.

Технология охлаждения AD-APT®

Активируются под воздействием тепла и реагируют на движения. Сохраняют руки более прохладными, сухими и свежими

Безопасны для кожи и пригодны для стирки при 40 °C

Сертифицированы по стандарту OEKO-TEX®, прошли дерматологическую проверку и предварительно выстираны для немедленного использования без вреда для кожи. Являются частью программы HandCare® компании ATG®. Предназначены для многократного использования, сохраняя гигиену и рабочие характеристики после стирки при 40 °C, что позволяет сократить количество отходов и продлить срок службы перчаток.



Техническая информация

Информация о продукте



Дизайн

Вязанный манжет, покрытие на ¾



Длина (Размер 10)

250 мм



Толщина

1.10 мм



Размеры

6-12 (XS-3XL)



Моющийся

40°C/104°F (3 цикла стирки)



Вторично переработанные материалы

Recycled pre-consumer Polyamide (Nylon): 8%

Характеристики

- совместимый с сенсорным экраном
- Не содержат силикон
- антистатический

Стандарты



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4X43D



EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10⁸ Ω.



ANSI/ISEA 105 (2016)
A4

HandCare

