proRange®

MaxiFlex® Ultimate™

42-878

視認性を高めるオレンジを採用した、ドライ環境での精密作業向けスタンダードモデルです。

AIRtech®による360°通気性、DURAtech®による優れた耐久性、ERGOtech®による第二の皮膚のようなフィット感を備えています。AD-APT® Cooling Technologyにより、手を涼しくドライに保ち、作業に集中できます。



AIRtech®による360°通気性

AIRtech®は360°通気性を可能にし手袋内の熱を排出することで快適な温度が保たれ安全性も生産性もアップします。

AD-APT® Cooling Technology

手の動きと手袋内の温度上昇に反応して機能し、手をより涼しく、ドライで快適な状態に保ちます。

DURAtech®による優れた耐久性

18,000回以上の摩耗試験をクリア。手袋の交換頻度を減らし、コストと廃棄物の削減に貢献します。

精密作業向けに設計

一般的な発泡ニトリル手袋より20%薄く設計されています。ERGOtech®により、ドライ環境で優れた操作性を実現。軽量で手にフィットし、精密作業に最適です。

技術情報

製品情報

デザイン
手のひら部コーティング、手首部編地

長さ (サイズ 10)
225 mm

厚さ
1.00 mm

サイズ
6-12 (XS-3XL)

ウォッシャブル
60°C/140°F (3つの洗濯コース)

特徴

- シリコーンフリー
- タッチスクリーン対応

規格

EN ISO 21420:2020+A1:2024

EN 388:2016 + A1:2018
4131A

HandCare

本書面の著作権はATG®に属し、ここに含まれる情報の所有権は ATG Hand Care (Pvt) Ltd.に属します。
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

Intelligent Glove Solutions