proRange®

MaxiCut® Ultra™

44-6755F



MaxiCut® Ultra™ Cut Level F offre un'affidabile protezione da taglio in un design flessibile e leggero pensato per garantire precisione, controllo e comfort durante turni di lavoro prolungati, oltre a una maggiore lunghezza del polsino per una copertura più ampia.

Realizzato con avanzate fibre CUTtech® per una protezione antitaglio di Livello F secondo la norma EN 388:2016, è l'ideale per la manipolazione di componenti taglienti, mantenendo al contempo la destrezza. Il rivestimento solo sul palmo garantisce una presa sicura dove necessario, mentre la tecnologia AIRtech® assicura una traspirabilità a 360°, per mani più fresche e asciutte.

Livello di protezione da taglio F

Progettato con fibre CUTtech® per offrire una protezione antitaglio di Livello F secondo la norma EN 388:2016, il livello più alto previsto da tale norma. Ideale per attività ad alto rischio che comportano la manipolazione di materiali taglienti, pesanti o pericolosi.

Presa migliorata

Con la finitura a micro-coppe ottimizzata, GRIPtech® garantisce una presa sicura e controllata, riducendo al minimo gli scivolamenti e aumentando la sicurezza.

Forma, vestibilità e comfort per ridurre la fatica della mano

Progettato per imitare la naturale posizione della "mano a risposo", il guanto riduce lo sforzo muscolare e la fatica della mano. Grazie alla fodera ultraleggera e alle punte delle dita lisce e arrotondate, aumenta il comfort e la sensibilità delle dita.

Delicato/a sulla pelle e pre-lavato/a

Certificato OEKO-TEX®, dermatologicamente accreditato e pre-lavato per un utilizzo immediato e sicuro sulla pelle. Parte del programma HandCare® di ATG® per il benessere a lungo termine dell'utilizzatore.

AIR tech™ CUT tech™ DURA tech™ ERGO tech™ GRIP tech™

Informazioni tecniche

Informazioni sul prodotto

Design
Rivestimento ¾, polso a maglia

Lunghezza (Dimensione 10)
250 mm

Spessore
1.30 mm

Taglie
6-12 (XS-3XL)

Lavabile
40°C/104°F (3 cicli di lavaggio)

Materiali riciclati
Recycled pre-consumer
Polyamide (Nylon): 15%

Caratteristiche

- Compatibile con i touchscreen
- Senza silicone
- Contatto con gli alimenti (UE)
- Antistatico

Standard

EN ISO 21420:2020+A1:2024

EN 388:2016 + A1:2018
4X43F

EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10^8 Ω.

A6
ANSI/ISEA 105 (2016)
A6

HandCare

REACH COMPLIANT

STANDARD 100 OEKO TEX® 08.BH.57867 Hohenstein HTTI www.oeko-tex.com

Il presente documento e le informazioni ivi contenute sono di proprietà di ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions