proRange®

MaxiCut® Ultra™

44-4755D

Les gants MaxiCut® Ultra™, niveau de coupure D et technologie AD-APT®, allient une résistance élevée aux coupures à une technologie innovante de régulation thermique, activée par le mouvement et la chaleur. Pour des mains qui restent longtemps au frais et au sec.

Intégrant les technologies DURAtech® pour la durabilité, AIRtech® pour la respirabilité et les fibres supérieures CUTtech®, ces gants garantissent une adhérence sûre et une protection améliorée contre les coupures.
MaxiCut® Ultra™, niveau de coupure D et technologie AD-APT®, une protection fiable contre les coupures et l'assurance d'un confort longue durée.



La précision avec résistance contre les coupures de niveau D

Technologie de fibres CUTtech® pour une conformité à la norme EN 388:2016 Niveau de coupure D (résistance à la coupure ANSI A4). Une structure plus fine et plus douce pour la manipulation de précision, sans poids supplémentaire.

La technologie de régulation thermique AD-APT®

Activation par la chaleur, réactivité au mouvement. Gardent les mains au frais et au sec pour une sensation de fraîcheur.

Adhérence et précision dans des conditions sèches

Un enduit de paume léger pour un contrôle, une dextérité et une sensibilité au toucher exceptionnels.
Parfaits pour les milieux secs où la précision joue un rôle essentiel.

Hypoallergéniques et lavables à 40° C

Certifiés OEKO-TEX®, accrédités dermatologiquement et prélavés pour une utilisation immédiate hypoallergénique. Font partie du programme HandCare® d'ATG®. Conçus pour être utilisés de nombreuses fois, ces gants restent hygiéniques et performants après un lavage à 40° C, ce qui permet de réduire les déchets et de prolonger leur cycle de vie.

AIR tech CUT tech DURA tech ERGO tech GRIP tech

Informations techniques

Informations sur le produit

Conception
Enduction ¾

Longueur (Taille 10)
250 mm

Épaisseur
1.10 mm

Tailles
6-12 (XS-3XL)

Lavable
40°C/104°F (3 cycles de lavage)

Matériaux recyclés
Recycled pre-consumer
Polyamide (Nylon): 8%

Fonctionnalités

- Compatible avec les écrans tactiles
- Sans silicone
- Antistatique

Normes

EN ISO 21420:2020+A1:2024

EN 388:2016 + A1:2018
4X43D

EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10^8 Ω.

ANSI/ISEA 105 (2016)
A4

HandCare

REACH COMPLIANT

Sanitized Protection

OEKO TEX® STANDARD 100 08.BH.57867 Hohenstein HTTI www.oeko-tex.com

Le présent document est la propriété d'ATG® et les informations qu'il contient sont la propriété d'ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions