

MaxiCut® Ultra™

52-4755D

MaxiCut® Ultra™ Cut Level D with AD-APT®は、高い耐切創性 (EN Cut Level D) と、手の動きや熱に反応して作動する革新的な冷却技術を組み合わせ、長時間の着用中も手を涼しくドライに保ちます。

耐久性に優れたDURatech®、通気性に優れたAIRtech®、高性能なCUTtech®繊維を採用することで、確実なグリップ力と強化された耐切創保護を実現します。MaxiCut® Ultra™ Cut Level D with AD-APT®は、信頼性の高い耐切創保護と持続する快適性を実現します。

耐切創性 : レベルD (EN388)

高い耐切創性を実現しています。高い切創リスクを伴う作業に適した、優れた耐切創性能を発揮します。

AIRtech®による360°通気性

AIRtech®は360°通気性を可能にし手袋内の熱を排出することで快適な温度が保たれ安全性も生産性もアップします。

AD-APT® Cooling Technology

手の動きと手袋内の温度上昇に反応して機能し、手をより涼しく、ドライで快適な状態に保ちます。

3/4コーティングで広範囲をカバー

3/4コーティングにより、広範囲を保護します。柔軟性と作業性を維持しながら、耐久性を高めています。



技術情報

製品情報



デザイン

4分の3コーティング、手首部編地



長さ (サイズ 10)

250 mm



厚さ

1.10 mm



サイズ

6-12 (XS-3XL)



ウォッシュャブル

40°C/104°F (3つの洗濯コース)



再生素材

Recycled pre-consumer
Polyamide (Nylon): 8%

特徴

- タッチスクリーン対応
- シリコンフリー
- 帯電防止

規格



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4X43D



EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10⁸ Ω.



ANSI/ISEA 105 (2016)
A4

HandCare

