


# PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

## MaxiCut® Ultra™ 44-4745D

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Cor revestimento        | Preto                                                      |
| Color forro             | Cinza claro                                                |
| Design                  | Palma revestida pulso de malha                             |
| Revestimento            | NBR (Borracha de nitrilo butadieno)                        |
| Textura do revestimento | Micro-espuma                                               |
| Forro                   | Nylon, Stainless-Steel, Polyester, UHMWPE, Spandex, Sticlă |
| Espessura da palma (mm) | 1.10                                                       |



### Dimensões

|                                        | 6 (XS) | 7 (S)    | 8 (M)   | 9 (L)  | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|----------------------------------------|--------|----------|---------|--------|---------|----------|----------|
| A) Comprimento total da luva (+/- 5mm) | 210    | 220      | 235     | 240    | 250     | 250      | 255      |
| B) Comprimento do pulso (mm)           | 65     | 60       | 70      | 75     | 75      | 75       | 75       |
| C) Largura do pulso (mm)               | 80     | 78       | 82      | 83     | 85      | 88       | 90       |
| D) Largura da palma (mm)               | 85     | 90       | 96      | 100    | 102     | 105      | 107      |
| Cor do overloque                       | Azul   | Vermelho | Laranja | Branco | Amarelo | Preto    | Verde    |

### Resultado de testes EN

|                           | Órgão notificado | Resultado/Aprovação            |
|---------------------------|------------------|--------------------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland    |                                |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland    | 4X43D                          |
| EN 16350:2014             | TÜV Rheinland    | $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$ |

### Valores típicos de desempenho

|                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistência à abrasão padrão    | $\geq 8000$ Ciclos |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistência à cortes padrão     | X                  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistente à rasgos padrão      | $\geq 75$ Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistente à perfurações padrão | $\geq 100$ Newtons |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistência ao corte ISO        | $\geq 15$ Newtons  |
| EN ISO 21420: Requisitos gerais - Dexterity                | Nível 5            |

# PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

## MaxiCut® Ultra™ 44-4745D

### HandCare®

Certificação dermatológica da Skin Health Alliance

Em conformidade com o REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavável 40°C/104°F



### Recursos especiais

Antiestático

Compatível com telas de toque

Livre de silicone

Contato com alimentos (União Européia)

Em conformidade com a norma 21 CFR 177.2600 da FDA



~~SILICONE~~



### Embalagem

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Pares por embalagem poli | 12              |
| Poly bags per carton     | 6               |
| Contagem de caixas       | 72              |
| Tamanho da caixa (mm)    | 500 x 295 x 200 |

### Peso

|                                 | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|
| Peso da luva/Par (+/- 6 gramas) | 45     | 46    | 56    | 60    | 63      | 67       | 71       |
| Peso bruto (Kg)                 | 4.20   | 4.60  | 5.00  | 5.30  | 5.40    | 5.80     | 6.10     |
| Peso da caixa (Kg)              | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00    | 1.00     | 1.00     |
| Peso líquido (Kg)               | 3.20   | 3.60  | 4.00  | 4.30  | 4.40    | 4.80     | 5.10     |

Data de Emissão: 03/09/2026

