

MaxiCut® Ultra™

44-6755F

MaxiCut® Ultra™ Cut Level F on luotettava viiltosuojakäsine, jonka kevyt ja joustava malli on suunniteltu tarjoamaan tarkkuutta, hallittavuutta ja käyttömukavuutta pitkien työvuorojen aikana sekä suurempi kattavuus pidennetyn käsiosan ansiosta.

Se on varustettu edistyneillä CUTtech®-kuiduilla, jotka tarjoavat EN 388:2016 -standardin mukaisen tason F viiltosuojan, joten se sopii erinomaisesti terävien komponenttien käsittelyyn – sorminäppäryydestä tinkimättä. Vain kämmenpuolella oleva päällyste tarjoaa tarvittaessa pitävän otteen, kun taas AIRtech®-tekniikka varmistaa 360° hengittävyys, jotta kätesi pysyvät viileämpinä ja kuivempina.

Tason F viiltosuojaja

Mukana CUTtech®-kuituteknologia, joka tarjoaa EN 388:2016 -viiltosuojatason F – tämän standardin korkeimman viiltosuojatason. Ihanteellinen suuren riskin tehtäviin, joissa käsitellään teräviä, raskaita tai vaarallisia materiaaleja.

Muoto, istuvuus ja tuntuma: vähemmän käden väsymistä

Käsine on suunniteltu jäljittelemään käden luonnollista lepoasentoa, joten se vähentää lihaksiin kohdistuvaa kuormitusta ja käden väsymistä. Lisänä ultrakevyt vuori ja sileät, pyöristetyt sormenpäät: lisää käyttömukavuutta ja sormenpäiden herkkyyttä.

Parempi pito

GRIPtech®-tekniikan optimoitu mikrokuppipäällyste varmistaa pitävän ja hallitun otteen, joka minimoi otteen lipsumisen ja lisää turvallisuutta.

Ihoystävällinen ja esipesty

ÖKO-TEX®-sertifioitu, dermatologien akkreditoima ja esipesty: välittömästi ihoturvallinen käyttö. Osa ATG®:n HandCare®-ohjelmaa, jossa tavoitteena on käyttäjän pitkän aikavälin hyvinvointi.



Tekniset tiedot

Tuotetiedot

-  **Suunnittelu**
¾-päällystetty, neuleranneke
-  **Pituus (Koko 10)**
250 mm
-  **Paksuus**
1.30 mm
-  **Koot**
6-12 (XS-3XL)
-  **Pestävä**
40°C/104°F (3 pesuohjelmaa)
-  **Kierrätysmateriaalit**
Recycled pre-consumer Polyamide (Nylon): 15%

Ominaisuudet

- Kosketusnäyttö yhteensopiva
- Silikoniton
- Elintarvikkeiden käsittely (EU)
- Antistaattinen

Standardit

-  EN ISO 21420:2020+A1:2024
-  EN 388:2016 + A1:2018
4X43F
-  EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10⁸ Ω.
-  ANSI/ISEA 105 (2016)
A6

HandCare

