



MaxiFlex® Elite™

34-774B

Модель MaxiFlex® Elite™ Anti-Static разработана для точной работы в сухих условиях, где крайне важно контролировать статическое электричество. Вес всего 14 граммов, она на 30 % тоньше стандартных нитриловых перчаток из вспененного материала, при этом обеспечивая повышенную воздухопроницаемость и исключительную чувствительность к прикосновениям.

Эта версия обладает свойствами защиты от электростатического разряда (ESD), что делает её подходящей для сборки электроники, работы с компонентами или в зонах, чувствительных к статическому электричеству. Легкие, воздухопроницаемые и как безопасные для кожи, эти перчатки обеспечивают исключительную ловкость рук без ущерба для комфорта или безопасности.

Вентиляция на 360° благодаря технологии AIRtech®

Благодаря нашему запатентованному микропенному покрытию эти перчатки сохраняют ваши руки прохладными и сухими, эффективно отводя влагу и тепло от кожи.

Форма, посадка и ощущения, снижающие усталость рук

Разработанные с учетом естественного положения «руки в покое», перчатки снижают мышечное напряжение и усталость рук. В сочетании с ультралегким внутренним слоем и гладкими, закругленными кончиками пальцев они повышают комфорт и чувствительность кончиков пальцев.

Точность, которую можно почувствовать

На 30 % тоньше стандартных нитриловых перчаток с пенонаполнителем. Технология ERGOtech® позволяет создавать сверхлегкие, облегающие перчатки, обеспечивающие полный контроль в сухих условиях.

Совместимость с сенсорными экранами

Можно пользоваться устройствами, не снимая перчаток. Оставайтесь на связи, работайте эффективно и будьте защищены на рабочем месте.



Техническая информация

Информация о продукте



Дизайн

Вязанный манжет, покрытие на ладони



Длина (Размер 10)

225 мм



Толщина

0.75 мм



Размеры

5-12 (2XS-3XL)



Моющийся

40°C/104°F (3 цикла стирки)

Характеристики

- антистатический
- совместимый с сенсорным экраном
- Не содержат силикон

Стандарты



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4121A



EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10⁸ Ω.

HandCare

