


# PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

## MaxiFlex® Cut™ 42-8743

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Cor revestimento        | Preto                                    |
| Color forro             | Verde                                    |
| Design                  | Palma revestida pulso de malha           |
| Revestimento            | NBR (Borracha de nitrato butadieno)      |
| Textura do revestimento | Micro-espuma                             |
| Forro                   | Polyester, Spandex, UHMWPE-sticlă-nailon |
| Espessura da palma (mm) | 0.80                                     |



### Dimensões

|                                        | 5 (2XS) | 6 (XS) | 7 (S)    | 8 (M)   | 9 (L)  | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|----------------------------------------|---------|--------|----------|---------|--------|---------|----------|----------|
| A) Comprimento total da luva (+/- 5mm) | 200     | 205    | 215      | 225     | 235    | 245     | 250      | 255      |
| B) Comprimento do pulso (mm)           | 61      | 62     | 65       | 1       | 70     | 70      | 70       | 72       |
| C) Largura do pulso (mm)               | 67      | 68     | 70       | 70      | 72     | 72      | 74       | 76       |
| D) Largura da palma (mm)               | 79      | 82     | 87       | 94      | 96     | 98      | 100      | 102      |
| Cor do overloque                       | Roxo    | Azul   | Vermelho | Laranja | Branco | Amarelo | Preto    | Verde    |

### Resultado de testes EN

|                           | Órgão notificado | Resultado/Aprovação |
|---------------------------|------------------|---------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland    |                     |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland    | 4331B               |

### Valores típicos de desempenho

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| EN ISO 21420: Requisitos gerais - Dexterity                | Nível 5       |
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistência à abrasão padrão    | ≥ 8000 Ciclos |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistência à cortes padrão     | ≥ Índice 5,0  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistente à rasgos padrão      | ≥ 50 Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistente à perfurações padrão | ≥ 20 Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistência ao corte ISO        | ≥ 5 Newtons   |

### HandCare®

Certificação dermatológica da Skin Health Alliance

Em conformidade com o REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavável 40°C/104°F



# PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

## MaxiFlex® Cut™ 42-8743

### Recursos especiais

Livre de silicone

Compatível com telas de toque

**SILICONE**



### Embalagem

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Pares por embalagem poli | 12              |
| Poly bags per carton     | 6               |
| Contagem de caixas       | 72              |
| Tamanho da caixa (mm)    | 500 x 295 x 270 |

### Peso

|                                 | 5 (2XS) | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|---------------------------------|---------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|
| Peso da luva/Par (+/- 6 gramas) | 30      | 32     | 36    | 40    | 42    | 44      | 46       | 48       |
| Peso bruto (Kg)                 | 3.10    | 3.50   | 3.80  | 4.00  | 4.20  | 4.40    | 4.50     | 4.60     |
| Peso da caixa (Kg)              | 1.00    | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00    | 1.00     | 1.00     |
| Peso líquido (Kg)               | 2.10    | 2.50   | 2.80  | 3.00  | 3.20  | 3.40    | 3.50     | 3.60     |

Data de Emissão: 03/09/2026

