

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SEGURANÇA DO MATERIAL

MaxiCut® Ultra DT™ 52-3445

Descrição Geral

MaxiCut® Ultra DT™ - Added cushioning for comfort for repetitive handling.

MaxiCut® Ultra DT™ builds on the trusted protection of MaxiCut® Ultra™, adding raised dots on the palm to deliver extra cushioning and grip during repetitive or high-contact tasks.

Combining CUTtech® for high cut protection, AIRtech® for 360° breathability, and DURatech® for exceptional durability, this version ensures safety and comfort even under demanding conditions.

The dotted palm design reduces fatigue and enhances comfort where it is needed most, making MaxiCut® Ultra DT™ ideal for tasks that require both precision handling and long-lasting wear.

MaxiCut® Ultra DT™ - High cut protection with added cushioning and grip.



Conformidades

ATG®, hereby declares, that this PPE Type is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Regulation (EU) 2016/425 and the relevant harmonized standards No.: EN ISO 21420: Requisitos gerais, EN 388:2016 + A1:2018.

Utilização

Luvas de trabalho resistentes a cortes para Assured Protection™ (proteção assegurada) em ambientes secos.

Para aplicações detalhadas onde este produto pode ser utilizado, por favor consulte o site da ATG® através do endereço www.atg-glovesolutions.com.

Ingredientes principais

Forro: Polyester, Spandex, UHMWPE-sticlă-nailon

Ingredientes perigosos

REACH

Todos os ingredientes utilizados na fabricação e construção deste produto estão em conformidade com a diretiva da UE para a "Regulamentação de produtos químicos e sua utilização segura", mais comumente conhecida como REACH - diretiva da UE EC1907/2006. REACH significa "Registro, Avaliação, Autorização e Restrições de Substâncias Químicas". O principal objetivo do REACH é proporcionar um nível elevado de proteção à saúde humana e ao meio ambiente.

Mais informações podem ser encontradas em: <https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemicals>.

OEKO-TEX®

Este produto foi testado e aprovado com êxito pela norma universal OEKO-TEX 100, a qual indica que o produto é saudável para a sua pele. Procure pelo logotipo da OEKO-TEX para se certificar de que você esteja comprando um produto seguro para a sua pele.

Mais informações podem ser encontradas em: www.oeko-tex.com.

Precauções para Utilização

Antes do uso, inspecione o produto para verificar se há defeitos ou imperfeições. Se as luvas forem rasgadas ou perfuradas durante o uso, descarte-as imediatamente. Calce luvas de tamanho apropriado, uma vez que luvas muito folgadas ou muito apertadas aumentam o risco de lesões.

Requisitos de armazenamento

Armazenar em local fresco e seco que esteja longe da luz solar direta e/ou calor. A exposição prolongada à luz solar direta ou ao calor excessivo irá reduzir o tempo de vida útil do produto, resultando em seu desbotamento, descoloração e rachaduras. O tempo normal de vida útil previsto é de 5 anos.

Eliminação

Após o uso, o produto pode estar contaminado com materiais infecciosos ou outros materiais perigosos. Descarte-o de acordo com as normas locais.

Aviso de Incêndio

O produto irá decompor-se em altas temperaturas. Extingua utilizando água, pulverizador de CO2 ou pó seco.

Primeiros socorros

Remova Equipamento de Proteção Individual (EPI) contaminado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SEGURANÇA DO MATERIAL

MaxiCut® Ultra DT™ 52-3445

Data de Emissão: 09/07/2026

