proRange®

MaxiFlex® Elite™

34-774B

MaxiFlex® Elite™ Anti-Staticは、静電気対策が不可欠な乾燥環境での精密作業向けに設計されています。わずか14グラムの軽量設計で、標準的な発泡ニトリル手袋より30%薄く、優れた通気性と卓越した触覚感度を備えています。

本製品は静電気放電（ESD）特性を備えており、電子機器の組み立てや部品の取り扱い、静電気に敏感な作業環境での使用に適しています。軽量で通気性に優れ、肌に優しい素材を使用しているため、快適さや安全性を損なうことなく、極めて高い指先の操作性を実現します。



AIRtech®による360°通気性

AIRtech®は360°通気性を可能にし手袋内の熱を排出することで快適な温度が保たれ安全性も生産性もアップします。

精密作業に優れた作業性

一般的な発泡ニトリル手袋より30%薄い設計です。ERGOtech®により、ドライ環境での優れた作業性を実現する、超軽量で手にフィットする手袋です。

手の疲労を軽減する形状、フィット感、装着感

自然な「手を休めた状態」の姿勢に沿うよう設計されており、筋肉への負担と手の疲労を軽減します。超軽量設計と、滑らかで丸みのある指先により、快適性と指先の感覚を高めます。

タッチスクリーン対応

手袋を外すことなくタッチスクリーン対応機器を操作できます。作業を中断することなく、効率性と保護性能を維持します。

AIR tech ERGO tech GRIP tech

技術情報

製品情報

デザイン
手のひら部コーティング、手首部編地

長さ (サイズ 10)
225 mm

厚さ
0.75 mm

サイズ
5-12 (2XS-3XL)

ウォッシャブル
40°C/104°F (3つの洗濯コース)

特徴

- 帯電防止
- タッチスクリーン対応
- シリコーンフリー

規格

EN ISO 21420:2020+A1:2024

EN 388:2016 + A1:2018
4121A

EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10^8 Ω.

HandCare

REACH COMPLIANT

Sanitized Protection

OEKO TEX® STANDARD 100 08.BH.57867 Hohenstein HTTI www.oeko-tex.com

本書面の著作権はATG®に属し、ここに含まれる情報の所有権は ATG Hand Care (Pvt) Ltd.に属します。
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions