

MaxiCut® Ultra™

44-6745F

Nivelul de tăiere F al lui MaxiCut® Ultra™ cu AD-APT® combină rezistența ridicată la tăiere cu inovatoarea tehnologie de răcire care se activează în momentul mișcării și la căldură, păstrându-vă mâinile reci și uscate pe durata purtării îndelungate.

Fabricate cu DURatech® durabil, AIRtech® respirabil și fibre superioare CUTtech®, modelul oferă priză sigură și protecție îmbunătățită la tăiere.

Nivel F de protecție la tăiere

Fabricate cu tehnologie cu fibre CUTtech® pentru a oferi protecție de nivel F la tăiere conform EN 388:2016, cel mai ridicat nivel în cadrul acestui standard. Ideală pentru activități cu pericol ridicat în care se utilizează materiale ascuțite, grele sau periculoase.

Formă, potrivire, senzație, pentru oboseală redusă a mâinii

Proiectată să mimeze poziția naturală „poziția odihnitoare a mâinii”, mănușa reduce întinderile musculare și oboseala mâinilor. În combinație cu o căptușeală ultra-ușoară și vârfuri netede și rotunjite ale degetelor, aceasta îmbunătățește confortul și sensibilitatea vârfurilor degetelor.

Priză îmbunătățită

Având un finisaj microcupelă optimizat, GRIPtech® oferă o priză sigură și controlată, minimizând alunecarea și sporind siguranța.

Delicate cu pielea și spălate în prealabil

Certificată OEKO-TEX®, acreditată dermatologic și spălată în prealabil pentru a fi utilizată imediat fiind sigură pentru piele. Face parte din programul HandCare® al ATG® pentru starea de bine a utilizatorilor pe termen lung.



Informații tehnice

Informații despre produs



Design

Bordură tricotată cu strat pentru palmă



Lungime (Mărime 10)

250 mm



Grosime

1.30 mm



Mărime

6-12 (XS-3XL)



Lavabil

40°C/104°F (3 cicluri de spălare)



Materiale reciclate

Recycled pre-consumer Polyamide (Nylon): 18%

Caracteristici

- Antistatic
- Adecvate pentru utilizarea ecranelor tactile
- Fără silicon
- Contact cu alimente (UE)

Standarde



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4X43F



EN 16350:2014
 $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$



ANSI/ISEA 105 (2016)
A6

HandCare



Alte variante



44-6745FFY



44-6745FI



44-6755F