

MaxiCut® Ultra™

44-6745FI

MaxiCut® Ultra™ z technologią AD-APT® zapewnia wysoką ochronę przed przecięciem w połączeniu z ochroną przed uderzeniami, co zwiększa bezpieczeństwo w wymagających warunkach. Specjalnie uformowane amortyzatory wstrząsów na grzbiecie dłoni pomagają zmniejszyć ryzyko urazów uderzeniowych, a wytrzymała konstrukcja zapewnia wysoką odporność na rozdarcia i niezawodne parametry mechaniczne.

Wyposażone w technologię chłodzenia AD-APT®, rękawice pomagają utrzymać dłonie w chłodzie i suchości podczas aktywnego użytkowania, zapewniając komfort przez cały dzień pracy. Dermatologicznie przetestowane i przyjazne dla skóry, zapewniają niezawodny chwyt, trwałość i ochronę w konstrukcji zaprojektowanej do wymagających zadań.

Poziom odporności na przecięcie F + Odporność na uderzenia

Certyfikowane zgodnie z normą EN 388:2016 dla ochrony przed przecięciem na poziomie F, rękawice te zapewniają najwyższy poziom odporności na przecięcia i dodatkową ochronę przed uderzeniami, chroniąc przed uderzeniami, wstrząsami i uszczyplnięciami. Idealne do zastosowań w trudnych warunkach, gdzie występuje zarówno ryzyko przecięcia, jak i uderzeń.

Forma, dopasowanie, komfort dla zmniejszenia zmęczenia dłoni

Zaprojektowane tak, aby naśladować naturalną pozycję „dłoni w spoczynku”, rękawice zmniejszają napięcie mięśni i zmęczenie dłoni. Połączenie ultralekkiej wyściółki i gładkich, zaokrąglonych końcówek palców zwiększa komfort i czułość opuszków.

Zwiększona chwytność

Dzięki zoptymalizowanemu wykończeniu typu „micro-cup”, GRIPtech® zapewnia pewny i kontrolowany chwyt, minimalizując poślizg i zwiększając bezpieczeństwo.

Przyjazne dla skóry i wstępnie prane

Certyfikowane przez OEKO-TEX®, dermatologicznie przetestowane i wstępnie prane, aby zapewnić natychmiastowe bezpieczeństwo dla skóry. Część programu ATG® HandCare®, zapewniającego długotrwały komfort użytkownika.



Informacje techniczne

Informacje o produkcie



Wzór

Powlekany spód dłoni, ściągacz



Długość (Rozmiar 10)

255 mm



Grubość

1.30 mm



Rozmiary

6-12 (XS-3XL)



Zmywalna

40°C/104°F (3 cykle prania)

Funkcje

- Ochrona przed uderzeniami
- Bez silikonu
- Kompatybilne z ekranami dotykowymi

Normy



ANSI-ISEA 138 (2019)
ASTM F2992 Impact protection



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4243FP



ANSI/ISEA 105 (2016)
A6

HandCare

