

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiFlex® Ultimate™ 42-876

Kolor powłoki	Czarna
Kolor podszewki	Szara
Wzór	Powlekana całowicie, ściągacz
Powłoka	NBR (Guma nitrylowo-butadienowa)
Tekstura powłoki	Mikro-pianka
Wyściółka	Nylon, Spandex
Grubość warstwy dłoniowej (mm)	1.00



Wymiary

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Łączna długość rękawicy (+/-5 mm)	200	210	225	230	235	240	245
B) Długość nadgarstka (mm)	66	61	70	70	70	73	75
C) Szerokość nadgarstka (mm)	67	69	75	76	77	81	82
D) Szerokość dłoni (mm)	85	88	92	98	102	104	106
Kolor wykończenia	Niebieska	Czerwony	Pomarańczowa	Biały	Żółta	Czarna	Szara

Wyniki testów EN

	Jednostka notyfikowana	Wynik/zaliczenie
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	R _v < 1,0 x 10 ⁸ Ω.

Typowe parametry użytkowe

EN 388:2016 + A1:2018 - A. Odporność na ścieranie	≥ 8000 Cykli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Odporność na przecięcia	≥ 1,2 wskaźnika
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Odporność na przedarcie	≥ 50 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Odporność na przebicie	≥ 20 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Odporność na przecięcia zgodnie z normą ISO	≥ 2 Niutonów

HandCare®

Certyfikat dermatologiczny Skin Health Alliance

Zgodność z REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Zmywalna 40°C/104°F



KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiFlex® Ultimate™ 42-876

Właściwości szczególne

Antystatyczny

Kompatybilne z ekranami dotykowymi

Bez silikonu



~~SILICONE~~

Opakowanie

Liczba par w torebce foliowej	12
Poly bags per carton	12
Ilość par w kartonie	144
Wymiary kartonu (mm)	500 x 295 x 270

Waga

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Ciężar rękawicy/para (+/-6 gram)	36	40	44	48	52	56	58
Masa brutto (kg)	6.20	6.80	7.30	7.90	8.50	9.10	9.30
Masa kartonu (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Masa netto (kg)	5.20	5.80	6.30	6.90	7.50	8.10	8.30

Data publikacji: 03/09/2026

