

MaxiCut® Ultra™

44-6745F

Les gants MaxiCut® Ultra™, niveau de coupeure F et technologie AD-APT®, allient une résistance élevée aux coupures à une technologie innovante de régulation thermique, activée par le mouvement et la chaleur. Pour des mains qui restent longtemps au frais et au sec.

Intégrant les technologies DURAtech® pour la durabilité, AIRtech® pour la respirabilité et des fibres supérieures CUTtech®, ces gants garantissent une adhérence sûre et une protection améliorée contre les coupures.

Protection de niveau F contre les coupures

Technologie de fibres CUTtech® intégrée et conformes à la norme EN 388:2016 pour offrir la protection de niveau de coupeure F, le niveau le plus élevé de cette norme. Des gants parfaits pour des tâches à haut risque impliquant des matériaux tranchants, lourds ou dangereux.

Forme, ajustement et toucher permettant de réduire la fatigue de la main

Conçus pour imiter la position naturelle de la « main au repos », ces gants réduisent les efforts musculaires et la fatigue de la main. Combinés à un support ultra-léger et à des bouts de doigts doux et arrondis, ils augmentent le confort et la sensibilité du bout des doigts.

Une adhérence améliorée

Avec une finition en micro-capsules optimisée, la technologie GRIPtech® assure une adhérence sûre et contrôlée, réduit le risque de glissement et augmente la sécurité.

Hypoallergéniques et prélavé(e)s

Certifié(e)s OEKO-TEX®, accrédité(e)s dermatologiquement et prélavé(e)s pour une utilisation immédiate hypoallergénique. Font partie du programme HandCare® d'ATG® pour une sensation de bien-être durable.



Informations techniques

Informations sur le produit



Conception

Enduction de type paume



Longueur (Taille 10)

250 mm



Épaisseur

1.30 mm



Tailles

6-12 (XS-3XL)



Lavable

40°C/104°F (3 cycles de lavage)



Matériaux recyclés

Recycled pre-consumer
Polyamide (Nylon): 18%

Fonctionnalités

- Antistatique
- Compatible avec les écrans tactiles
- Sans silicone
- Contact alimentaire (Union européenne)

Normes



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4X43F



EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10⁸ Ω.



ANSI/ISEA 105 (2016)
A6

HandCare



Autres variantes



44-6745FFY



44-6745FI



44-6755F