

# MaxiCut® Ultra™

## 44-4755D

Nivelul de tăiere D al lui MaxiCut® Ultra™ cu AD-APT® combină rezistența ridicată la tăiere cu inovatoarea tehnologie de răcire care se activează în momentul mișcării și la căldură, păstrându-vă mâinile reci și uscate pe durata purtării îndelungate.

Fabricate cu DURatech® durabil, AIRtech® respirabil și fibre superioare CUTtech®, modelul oferă priză sigură și protecție îmbunătățită la tăiere.

MaxiCut® Ultra™ cu nivel de tăiere D și cu AD-APT® pentru protecție fiabilă la tăiere și confort de durată.



### Precizie cu rezistență la tăiere D

Tehnologia cu fibre CUTtech® oferă protecție de nivel de tăiere D conform EN 388:2016 (ANSI Cut - A4). Construcție mai subțire și mai moale, pentru manevrare de precizie fără creșterea volumului.

### Tehnologie de răcire AD-APT®

Se activează la căldură și reacționează la mișcare. Menține mâinile mai reci, mai uscate și mai odihnite

### Priză de precizie în condiții uscate

Designul ușor, cu strat de acoperire în palmă oferă control, dexteritate și sensibilitate tactilă. Perfectă pentru medii uscate în care contează precizia.

### Sigură pentru piele și lavabilă la 40°C

Certificată OEKO-TEX®, acreditată dermatologic și spălată în prealabil pentru a fi utilizată imediat fiind sigură pentru piele. Face parte din programul HandCare® al companiei ATG®. Proiectată pentru utilizări multiple, păstrează igiena și performanța după spălarea la 40°C pentru a reduce deșeurile și pentru a prelungi durata de exploatare a mănușii.



## Informații tehnice

### Informații despre produs



#### Design

Bordura tricotată cu strat pentru ¼ din suprafață



#### Lungime (Mărime 10)

250 mm



#### Grosime

1.10 mm



#### Mărime

6-12 (XS-3XL)



#### Lavabil

40°C/104°F (3 cicluri de spălare)



#### Materiale reciclate

Recycled pre-consumer  
Polyamide (Nylon): 8%

### Caracteristici

- Adecvate pentru utilizarea ecranelor tactile
- Fără silicon
- Antistatic

### Standarde



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018  
**4X43D**



EN 16350:2014  
**R<sub>v</sub> < 1,0 x 10<sup>8</sup> Ω.**



ANSI/ISEA 105 (2016)  
**A4**

### HandCare

