

MaxiCut® Ultra DT™

44-3445

Alle Vorteile von MaxiCut® Ultra™ – einschließlich Schnittschutz, Komfort und Flexibilität – ergänzt durch zusätzliche Griffsicherheit und die AD-APT® Kühltechnologie.

Entwickelt für Präzisionsarbeiten, die sicheres Handling in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen erfordern, verbessert die genoppte Beschichtung der Handfläche die Kontrolle beim Umgang mit kleinen Bauteilen oder rutschigen Materialien.

Mit EN-Schnittschutzstufe 4C, langlebigem DURatech®, AIRtech® für 360°-Atmungsaktivität und CUTtech® für verbesserten Schnittschutz bietet MaxiCut® Ultra™ DT™ mit AD-APT® maximale Sicherheit, ohne Fingerspitzengefühl oder Tragekomfort einzuschränken.

Gepolsterter Komfort für sich wiederholende Montagearbeiten

Die Noppenbeschichtung auf der Handfläche sorgt für zusätzliche Dämpfung und damit für erhöhten Tragekomfort bei sich wiederholenden Tätigkeiten und schwerem Heben. Dies trägt dazu bei, die Ermüdung der Hände zu verringern und gleichzeitig Flexibilität und Kontrolle zu erhalten.

Maschinenwaschbar bei 40 °C

Der Handschuh ist für mehrmaliges Tragen konzipiert und behält seine Leistungsfähigkeit und Hygiene auch nach dem Waschen bei 40 °C. Er reduziert Abfall, verlängert die Lebensdauer und senkt die Gesamtbetriebskosten.

360°-Atmungsaktivität dank AIRtech®

Dank unserer patentierten Mikroschaumbeschichtung bleiben die Hände angenehm kühl und trocken, da Feuchtigkeit und Wärme effizient von der Haut abgeleitet werden.

Touchscreenfähig

Bedienen Sie digitale Geräte, ohne die Handschuhe auszuziehen. Bleiben Sie verbunden, effizient und geschützt.



Technische Informationen

Produktinformationen



Ausführung

Strickbund, beschichtete Handinnenfläche



Länge (Größe 10)

245 mm



Dicke

1.10 mm



Größen

6-12 (XS-3XL)



Waschbar

40°C/104°F (3 Waschzyklen)

Funktionen

- Entspricht FDA 21 CFR 177.2600
- Touchscreenfähig

Normen



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4442C



ANSI/ISEA 105 (2016)
A3

HandCare



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

Weitere Varianten

44-3445-30

44-3445-34



44-3455

44-3455-34