

商品データシート

MaxiFlex® Ultimate™ 42-875

色(コーティング)	ブラック
色(ライナー)	グレー
デザイン	4分の3コーティング、手首部編地
コーティング	NBR (ニトリルゴム)
仕上塗材	マイクロ発泡
ライナー	ナイロン, Elastan
手のひら側の厚さ (mm)	1.00



寸法

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) 製品全長(誤差±5mm以内)	195	205	220	230	235	240	245
B) 手首部長さ(mm)	63	61	65	70	70	70	75
C) 手首周囲長 (mm)	70	70	75	77	77	78	80
D) てのひら部幅(mm)	85	88	90	98	102	104	106
オーバーロック色	ブルー	レッド	オレンジ	ホワイト	イエロー	ブラック	グレー

EN試験結果

	通知機関	結果 / 合格
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	$R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$

一般的機能値

EN 388:2016 + A1:2018 - A:耐摩耗性	≥ 8000 回
EN 388:2016 + A1:2018 - B:耐切創性	≥ 1,2指数
EN 388:2016 + A1:2018 - C:耐引裂性	≥ 50 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 - D:耐突刺性	≥ 20 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 - E. 裁断抵抗 ISO	≥ 2 ニュートン

HandCare®

スキン・ヘルス・アライアンスによる皮膚科学認定

REACH準拠

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

ウォッシュャブル 40°C/104°F



商品データシート

MaxiFlex® Ultimate™ 42-875

特徴

帯電防止

タッチスクリーン対応

シリコンフリー



SILICONE

包装

個装入数 12

Poly bags per carton 12

カートン数 144

カートン寸法(mm) 500 x 295 x 270

重量

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
製品重量(誤差±6g以内)	32	36	40	44	48	50	52
総重量(kg)	5.60	6.20	7.00	7.30	7.90	8.20	8.50
カートン重量(kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
純重量(kg)	4.60	5.20	6.00	6.30	6.90	7.20	7.50

発行日: 03/09/2026

