

# MaxiCut® Ultra™

## 44-4745D

AD-APT® özellikli MaxiCut® Ultra™ Kesilme Koruma Düzeyi D, yüksek kesilme direncini el hareketleri ve ısıyla etkinleşen inovatif soğutma teknolojisiyle bir araya getirerek uzun süreli kullanımlarda ellerinizi serin ve kuru tutar.

Dayanıklı DURatech®, nefes alabilen AIRtech® ve üstün CUTtech® elyaflarıyla üretildiği için güvenli bir kavrama ve gelişmiş kesilme koruması sunar. Güvenilir kesilme koruması ve uzun süren konfor için AD-APT® özellikli MaxiCut® Ultra™ Kesilme Koruma Düzeyi D.

### Kesilme Direnci D ile Hassasiyet

CUTtech® elyaf teknolojisi EN 388:2016 Kesilme Koruma Düzeyi D (ANSI Cut - A4) seviyesinde koruma sağlar. Hacim fazlalığı olmadan hassas işlemler için daha ince, daha yumuşak yapı.

### Kuru Koşullarda Hassas Kavrama

Hafif avuç içi kaplamalı tasarımı mükemmel kontrol, el becerisi ve dokunma hassasiyeti sunar. Kesinliğin önemli olduğu kuru ortamlar için kusursuz çözümdür.

### AD-APT® Soğutma Teknolojisi

Isıyla etkinleşir ve harekete duyarlıdır. Elleri daha serin, daha kuru ve daha ferah tutar.

### Cilt İçin Güvenli ve 40 °C'de Yıkabilir

Anlık cilt dostu kullanım için OEKO-TEX® sertifikalıdır, dermatolojik onaylıdır ve önceden yıkanmıştır. ATG®'nin HandCare® programı kapsamındadır. Birden fazla kullanım için tasarlanmış olup atıkları azaltmak ve eldiven ömrünü uzatmak üzere 40 °C'de yıkandıktan sonra hijyen ve performansı muhafaza eder.



## Teknik bilgiler

### Ürün bilgileri



#### Tasarım

Avuç kaplamalı örgülü bilek



#### Uzunluk (Boyut 10)

250 mm



#### Kalınlık

1.10 mm



#### Boylar

6-12 (XS-3XL)



#### Yıkabilir

40°C/104°F (3 yıkama programı)



#### Geri dönüştürülmüş malzemeler

Recycled pre-consumer Polyamide (Nylon): 10%

### Özellikler

- Antistatik
- Dokunmatik ekran uyumlu
- Silikon içermez
- Gıdayla Temas (AB)
- FDA 21 CFR 177.2600 ile uyumlu

### Standartlar

EN ISO 21420:2020+A1:2024

EN 388:2016 + A1:2018  
4X43D

EN 16350:2014  
R<sub>v</sub> < 1,0 x 10<sup>8</sup> Ω.

ANSI/ISEA 105 (2016)  
A4

### HandCare



## Andra varianter

44-4745DFY



44-4755D