

MaxiCut® Ultra™

44-6755F

MaxiCut® Ultra™ cu nivel de tăiere F oferă rezistență de încredere la tăiere într-un design ușor și flexibil proiectat pentru precizie, control și confort în schimburile lungi de lucru și o lungime extinsă a mâinii pentru o acoperire mai mare.

Fabricate cu fibre avansate CUTtech® pentru protecție de nivel F de tăiere conform EN 388:2016, modelul este ideal pentru manevrarea componentelor ascuțite, totodată păstrând dexteritatea. Stratul de acoperire doar în palmă menține siguranța prizei acolo unde este nevoie, pe când AIRtech® asigură respirabilitate 360°, pentru mâini mai reci și mai uscate.

Nivel F de protecție la tăiere

Fabricate cu tehnologie cu fibre CUTtech® pentru a oferi protecție de nivel F la tăiere conform EN 388:2016, cel mai ridicat nivel în cadrul acestui standard. Ideală pentru activități cu pericol ridicat în care se utilizează materiale ascuțite, grele sau periculoase.

Formă, potrivire, senzație, pentru oboseală redusă a mâinii

Proiectată să mimeze poziția naturală „poziția odihnitoare a mâinii”, mănua reduce întinderile musculare și oboseala mâinilor. În combinație cu o căptușeală ultra-ușoară și vârfuri netede și rotunjite ale degetelor, aceasta îmbunătățește confortul și sensibilitatea vârfurilor degetelor.

Priză îmbunătățită

Având un finisaj microcupelă optimizat, GRIPtech® oferă o priză sigură și controlată, minimizând alunecarea și sporind siguranța.

Delicate cu pielea și spălate în prealabil

Certificată OEKO-TEX®, acreditată dermatologic și spălată în prealabil pentru a fi utilizată imediat fiind sigură pentru piele. Face parte din programul HandCare® al ATG® pentru starea de bine a utilizatorilor pe termen lung.



Informații tehnice

Informații despre produs

 **Design**
Bordura tricotată cu strat pentru ¼ din suprafață

 **Lungime (Mărime 10)**
250 mm

 **Grosime**
1.30 mm

 **Mărime**
6-12 (XS-3XL)

 **Lavabil**
40°C/104°F (3 cicluri de spălare)

 **Materiale reciclate**
Recycled pre-consumer
Polyamide (Nylon): 15%

Caracteristici

- Adecvate pentru utilizarea ecranelor tactile
- Fără silicon
- Contact cu alimente (UE)
- Antistatic

Standarde

-  EN ISO 21420:2020+A1:2024
-  EN 388:2016 + A1:2018
4X43F
-  EN 16350:2014
Rv < 1,0 x 10⁸ Ω.
-  ANSI/ISEA 105 (2016)
A6

HandCare

