

MaxiCut® Ultra™

44-6755F

MaxiCut® Ultra™ s razinom otpornosti na porezotine F pruža pouzdanu otpornost na porezotine u laganom, fleksibilnom dizajnu namijenjenom preciznosti, kontroli i udobnosti za vrijeme dugih smjena, a produžena duljina nudi veću pokrivenost.

Proizvedena s naprednim vlaknima CUTtech® za razinu otpornosti na porezotine F prema normi EN 388:2016, ova je rukavica idealna za rukovanje ostrim dijelovima bez žrtvovanja spretnosti. Zahvaljujući premazu isključivo preko dlana zahvat je siguran gdje je to potrebno, a tehnologija AIRtech® pruža prozračnost na 360° kako bi ruke bile rashlađene i suše.

Razina zaštite od porezotina F

Zahvaljujući tehnologiji vlakana CUTtech® ova je rukavica postigla razinu zaštite od porezotina F, najvišu razinu prema normi EN 388:2016. Idealna za visokorizične radove s ostrim, teškim ili opasnim materijalima.

Oblik, prljanjanje i osjećaj za smanjen zamor ruku

Stvorena da oponaša prirodan položaj "ruke u mirovanju", ova rukavica smanjuje naprezanje mišića i zamor ruku. U kombinaciji s ultra laganom podstavom i glatkim, zaobljenima vrhovima prstiju, pruža veću udobnost i osjetljivost prstiju.

Poboljšani zahvat

Uz optimizirani završni sloj s mikro-točkama, GRIPtech® jamči siguran i kontroliran zahvat, smanjeno proklizavanje i bolju sigurnost.

Ugodno za kožu & oprano prije pakiranja

Ima certifikat OEKO-TEX®, akreditaciju dermatologa i oprana je prije pakiranja za trenutno dermatološki sigurno korištenje. Dio ATG®-ovog programa HandCare® za dugoročnu dobrobit korisnika.



Tehničke informacije

Informacije o proizvodu



Dizajn
¾ premaz



Dužina (Size 10)
250 mm



Debljina
1.30 mm



Veličine
6-12 (XS-3XL)



Perivo
40°C/104°F (3 ciklusa pranja)



Reciklirani materijali
Recycled pre-consumer
Polyamide (Nylon): 15%

Značajke

- Pogodne za dodirni zaslon
- Bez silikona
- Kontakt s hranom (EU)
- Anti statički

Standardi

- EN ISO 21420:2020+A1:2024
- EN 388:2016 + A1:2018
4X43F
- EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10⁸ Ω.
- ANSI/ISEA 105
A6

HandCare

