
СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiDry® 56-426

Цветное покрытие	Фиолетовый, Черный
Цветная подкладка	Нейтральный
Дизайн	Крага - 26 cm
Покрытие	NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)
Текстура покрытия	Микропена с захватом с противодействием скольжению
Основа	Нейлон, Spandex
Номер патента	EP 1 608 808
Толщина ладони (mm)	1.00





Размеры

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
A) Общая длина перчатки (+/-10 мм)	260	260	260	260	260	260
D) Ширина ладони (мм)	101	107	110	112	115	118
Цвет обметки	Синий	Красный	Оранжевый	Белый	Желтый	Черный

Результаты тестирования EN

	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4111A
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	SATRA IRE	Type C
EN ISO 374-5:2016	SATRA IRE	

Данный документ является собственностью ATG®, и информация, содержащаяся в нем, является собственностью ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

Intelligent Glove Solutions

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiDry® 56-426

Типовые характеристики

EN ISO 21420: Общие требования - Dexterity	Уровень 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Сопротивление истиранию - 4	≥ 8000 Циклы
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Устойчивость к порезам - 1	индекс ≥ 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Устойчивость к разрывам - 1	≥ 10 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Устойчивость к проколам - 1	≥ 20 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Сопротивление к порезам ISO - A	≥ 2 Ньютоны
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - Проницаемость - A	Защитные перчатки от опасных химических рисков.Защитные перчатки, которые образуют защитный барьер для опасных химических веществ.Тип A - Проницаемость должна быть не ниже уровня 2 против минимум шести тестовых химических веществ.Тип B — Проницаемость должна быть не ниже уровня 2 против минимум трех тестовых химикатов.Тип C — Проницаемость должна быть не ниже уровня 1 против минимум одного тестового химиката.Проницаемость - Уровень производительности: 0123456<10min>10min>30min>60min>120min>240min>480 min
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - Проницаемость - J	Saturated hydrocarbon
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - Проницаемость - K	Inorganic base
EN ISO 374-5:2016 - Перчатки, защищающие от микроорганизмов	Защитные перчатки, создающие барьер, защищающий от микробиологических агентов. Не тестировалось против вирусов.

HandCare®

Дерматологическая аккредитация Skin Health Alliance

Соответствие REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Специальные свойства

Не содержат силикон

Данный документ является собственностью ATG®, и информация, содержащаяся в нем, является собственностью ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiDry® 56-426

Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	12
Poly bags per carton	6
К-во коробок	72
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 200

Вес

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
Вес перчатки / пары (+/-6 граммов)	56	58	62	64	68	72
Масса брутто (кг)	5.20	5.40	5.60	5.80	6.10	6.40
Вес коробки (кг)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Масса-нетто (кг)	4.20	4.40	4.60	4.80	5.10	5.40

Составлено: 01/10/2026

Данный документ является собственностью ATG®, и информация, содержащаяся в нем, является собственностью ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.