


# DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

## MaxiFlex® Cut™ 42-8743FY

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Color del revestimiento   | Amarillo                        |
| Color del forro           | Amarillo                        |
| Diseño                    | Palma revestida y puños tejidos |
| Revestimiento             | NBR (Caucho nitrilo-butiadeno)  |
| Textura del revestimiento | Microespuma                     |
| Forro                     | Polyester, UHMWPE-Cam-Naylon    |
| Número de patente         | EP 1 608 808                    |
| Grosor de la palma (mm)   | 0.90                            |



### Dimensiones

|                                        | 5 (2XS) | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M)   | 9 (L)  | 10 (XL)  | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|----------------------------------------|---------|--------|-------|---------|--------|----------|----------|----------|
| A) Longitud total del guante (+/-5 mm) | 200     | 205    | 215   | 225     | 230    | 240      | 245      | 250      |
| B) Longitud del puño (mm)              | 62      | 63     | 65    | 68      | 70     | 70       | 72       | 73       |
| C) Longitud de la palma (mm)           | 67      | 68     | 70    | 70      | 72     | 72       | 74       | 76       |
| D) Ancho de la palma (mm)              | 82      | 86     | 88    | 94      | 96     | 98       | 100      | 102      |
| Color del remallado                    | Violeta | Azul   | Rojo  | Naranja | Blanco | Amarillo | Negro    | Verde    |

### Resultados de los tests EN

|                           | Organismo notificado | Resultado/Apto |
|---------------------------|----------------------|----------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland        |                |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland        | 4331B          |

### Valores de rendimiento típicos

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| EN ISO 21420: Requisitos generales - Desteridad                        | Nivel 5       |
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistencia a la abrasión                   | ≥ 8000 Ciclos |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistencia a los cortes                    | Índice ≥ 5,0  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistencia a los desgarros                 | ≥ 50 Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistencia a las perforaciones             | ≥ 20 Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistencia a los cortes según la norma ISO | ≥ 5 Newtons   |

# DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

## MaxiFlex® Cut™ 42-8743FY

### HandCare®

Certificación dermatológica de Skin Health Alliance

Conforme al reglamento REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavable 40°C/104°F



### Características especiales

Sin silicona

**SILICONE**

### Envasado

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Pares en cada bolsa    | 12              |
| Poly bags per carton   | 6               |
| Número de cajas        | 72              |
| Tamaño de la caja (mm) | 500 x 295 x 270 |

### Peso

|                                 | 5 (2XS) | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|---------------------------------|---------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|
| Peso del guante / par (+/-6 gr) | 30      | 32     | 34    | 38    | 42    | 42      | 44       | 46       |
| Peso bruto (Kg)                 | 2.80    | 3.70   | 3.80  | 4.10  | 4.20  | 4.40    | 4.50     | 4.70     |
| Peso de la caja (Kg)            | 1.00    | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00    | 1.00     | 1.00     |
| Peso neto (Kg)                  | 1.80    | 2.70   | 2.80  | 3.10  | 3.20  | 3.40    | 3.50     | 3.70     |

Fecha de expedición: 03/09/2026

