

MATERIALESIKKERHEDSDATAARK

MaxiCut® Ultra DT™ 52-3455

Generel beskrivelse

MaxiCut® Ultra DT™ - Added cushioning for comfort for repetitive handling.

MaxiCut® Ultra DT™ builds on the trusted protection of MaxiCut® Ultra™, adding raised dots on the palm to deliver extra cushioning and grip during repetitive or high-contact tasks.

Combining CUTtech® for high cut protection, AIRtech® for 360° breathability, and DURatech® for exceptional durability, this version ensures safety and comfort even under demanding conditions.

The dotted palm design reduces fatigue and enhances comfort where it is needed most, making MaxiCut® Ultra DT™ ideal for tasks that require both precision handling and long-lasting wear.

MaxiCut® Ultra DT™ - High cut protection with added cushioning and grip.



Efterlevelse af lovkrav

ATG®, herby declares, that this PPE Type is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Regulation (EU) 2016/425 and the relevant harmonized standards No.: EN ISO 21420: Generelle krav, EN 388:2016 + A1:2018.

Brug

Snitbestandig arbejdshandske til Assured Protection™ i tørre miljøer.

Se venligst ATG® hjemmesiden på www.atg-glovesolutions.com for detaljerede oplysninger om dette produkts anvendelsesmuligheder.

Vigtigste ingredienser

For: Polyester, Spandex, UHMWPE- Glas-nylon

Farlige ingredienser

REACH

Alle de ingredienser, vi anvender til fremstilling og konstruktion af dette produkt, opfylder kravene i REACH-direktivet EC1907/2006 – "Registrering, Vurdering, Godkendelse samt Begrænsning af Kemikalier. Formålet med REACH-direktivet er at beskytte menneskers helbred og miljøet.

Mere information kan findes her: <https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemica>.

OEKO-TEX®

Dette produkt er blevet testet og lever op til kravene i OEKO-TEX® STANDARD 100, som angiver, at produktet er hudvenligt. Se efter OEKO-TEX® logoet, så ved du, at du køber et hudvenligt produkt.

Mere information kan findes her: www.oeko-tex.com.

Brugervejledning

Før brug skal beskyttelseshandskerne inspiceres for eventuelle defekter og ufuldstændigheder. Hvis de er i stykker, eller der er kommet huller i under brug, skal de straks bortskaffes. Brug en hensigtsmæssig størrelse, da for løse og for stramme handsker øger risikoen for skader.

Opbevaringskrav

Opbevar handskerne køligt og tørt, uden for direkte sollys og/eller varme. Hvis handskerne udsættes for direkte sollys eller for megen varme i lang tid, vil dette resultere i mindsket holdbarhed, blegning af farver, misfarvning og revner. Normal forventet holdbarhed er 5 år.

Bortskaffelse

Efter at produktet er blevet brugt, kan det være forurenet med infektiøse eller andre farlige materialer. Bortskaf venligst de lokale myndigheders regler.

Brandoplysninger

Handskerne vil blive nedbrudt ved høje temperaturer. Sluk med vand, CO2-spray eller tørpulver.

Førstehjælp

Fjern forurenede værnemidler (personligt beskyttelsesudstyr).

MATERIALESIKKERHEDSDATAARK

MaxiCut® Ultra DT™ 52-3455

Udstedelsesdato: 09/07/2026

