

MaxiCut®

Ultra DT™

44-3445

O modelo MaxiCut® Ultra™ DT™ combina todos os benefícios do modelo MaxiCut® Ultra™, incluindo a proteção contra cortes, o conforto e a flexibilidade, e ainda inclui a vantagem de uma melhor pega. Concebida para tarefas de precisão que requerem um manuseamento seguro em ambientes complexos, a sua palma com pontos em relevo melhora o controlo e a pega, o que a torna ideal para tarefas que requerem uma manipulação precisa ou com materiais escorregadios.

Com proteção de Nível de Corte EN 4C, a durabilidade da tecnologia DURatech®, a respirabilidade da tecnologia AIRtech® e a tecnologia CUTtech® para uma resistência a cortes superior, o modelo MaxiCut® Ultra™ DT™ garante o máximo de segurança sem comprometer a destreza.

Conforto amortecido para um manuseamento repetitivo

O revestimento com pontos em relevo na palma oferece mais amortecimento, dando maior conforto em tarefas repetitivas e manuseamento de cargas pesadas. Isto ajuda a reduzir a fadiga nas mãos, enquanto mantém a flexibilidade e o controlo.

Lavável na máquina a 40°C

Concebida para várias utilizações, a luva mantém o desempenho e a higiene após lavagem a 40°C. Reduz o desperdício, prolonga a vida útil da luva e reduz o custo total de propriedade.

Respirabilidade de 360° graças à tecnologia AIRtech®

Com o nosso revestimento em microespuma patenteado, estas luvas mantêm as suas mãos frescas e secas, repelindo eficazmente a humidade e o calor da pele.

Compatível com ecrãs táteis

Utilize dispositivos sem ter de tirar as luvas. Mantenha-se ligado, eficiente e protegido enquanto trabalha.



Informações técnicas

Informações sobre o produto



Design

Palma revestida pulso de malha



Comprimento (Tamanho 10)

245 mm



Grossura

1.10 mm



Tamanhos

6-12 (XS-3XL)



Lavável

40°C/104°F (3 ciclos de lavagem)

Características

- Em conformidade com a norma 21 CFR 177.2600 da FDA
- Compatível com telas de toque

Normas



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4442C



ANSI/ISEA 105 (2016)
A3

HandCare



Outras variantes

44-3445-30

44-3445-34



44-3455

44-3455-34