

# PRODUCTGEGEVENS

## MaxiCut® Ultra DT™ 44-3455

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Kleur van de coating | Zwart                                 |
| Kleur van de voering | Blauw                                 |
| Ontwerp              | 3/4 gecoate manchet                   |
| Coating              | NBR (Nitrilbutadiëenrubber)           |
| Structuur coating    | Micro-schuim                          |
| Voering              | Polyester, Spandex, UHMWPE-Glas-Nylon |
| Handpalmdikte (mm)   | 1.10                                  |



### Afmetingen

|                                      | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M)  | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|--------------------------------------|--------|-------|--------|-------|---------|----------|----------|
| A) Totale handschoenlengte (+/-5 mm) | 210    | 225   | 230    | 235   | 245     | 250      | 255      |
| B) Polslengte (mm)                   | 60     | 65    | 71     | 75    | 80      | 80       | 85       |
| C) Polsbreedte (mm)                  | 68     | 73    | 75     | 78    | 80      | 80       | 80       |
| D) Handpalmbreedte (mm)              | 90     | 92    | 98     | 102   | 107     | 110      | 113      |
| Kleur van de overlock                | Blauw  | Rood  | Oranje | Wit   | Geel    | Zwart    | Groen    |

### EN-testresultaten

|                           | Aangemelde instantie | Resultaat/Geslaagd |
|---------------------------|----------------------|--------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland        |                    |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland        | 4442C              |

### Typische prestatiewaarden

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| EN ISO 21420: Algemene voorwaarden - Dexterity  | Niveau 5     |
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Slijtvastheid        | ≥ 8000 Cycli |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Snijweerstand        | ≥ 10,0 index |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Doorscheurweerstand  | ≥ 75 Newtons |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Doorboringsweerstand | ≥ 60 Newtons |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Snijweerstand ISO    | ≥ 10 Newtons |

### HandCare®

Dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health Alliance

Voldoet aan REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Wasbaar 40°C/104°F



STANDARD  
100  
08.BH.57867  
Hohenstein HTTI  
www.oeko-tex.com

# PRODUCTGEGEVENS

## MaxiCut® Ultra DT™ 44-3455

### Bijzondere eigenschappen

Voldoet aan FDA 21 CFR 177.2600

Compatibel met touchscreens



### Verpakking

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Paar per tasje          | 12              |
| Poly bags per carton    | 6               |
| Aantal kartons          | 72              |
| Grootte van karton (mm) | 500 x 295 x 200 |

### Gewicht

|                                                | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|
| Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram) | 48     | 52    | 52    | 62    | 68      | 72       | 76       |
| Brutogewicht (Kg)                              | 4.65   | 5.00  | 5.35  | 5.60  | 6.00    | 6.30     | 6.00     |
| Gewicht van karton (Kg)                        | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00    | 1.00     | 1.00     |
| Nettogewicht (Kg)                              | 3.65   | 4.00  | 4.35  | 4.60  | 5.00    | 5.30     | 5.00     |

Datum van de druk: 03/09/2026

