

MaxiCut® Ultra™

52-6745FI

MaxiCut® Ultra™ cu nivel de tăiere F cu protecție la impact și AD-APT® combină rezistența ridicată la tăiere (EN nivel de tăiere F) cu protecția avansată a mâinii și a degetelor, pentru siguranță superioară a mâinii. Integrând tehnologia de răcire AD-APT® care se activează la mișcarea mâinii și la căldură, modelul vă păstrează mâinile reci și uscate pe durata schimburilor lungi de lucru. Fabricate cu DURAtech® durabil și fibre CUTtech®, plus ranforsări rezistente la impact, modelul oferă protecție de încredere la tăiere și impact și oboseală redusă a mâinii.

Protecție integrată la impact

Protecție ranforsată a dosului palmei, proiectată să absoarbă și să devieze energia impactului. Ideală pentru domenii de aplicare în care există pericole de strivire, lovire sau de prindere a degetelor.

Respirabilitate 360° datorită AIRtech®

Integrând stratul nostru de acoperire brevetat, aceste mănuși vă păstrează mâinile reci și uscate canalizând cu eficiență umezeala și căldura departe de piele.

Nivel F de protecție la tăiere

Fabricate cu tehnologie cu fibre CUTtech® pentru a oferi protecție de nivel F la tăiere conform EN 388:2016, cel mai ridicat nivel în cadrul acestui standard. Ideală pentru activități cu pericol ridicat în care se utilizează materiale ascuțite, grele sau periculoase.

Tehnologie de răcire AD-APT®

Se activează la căldură și reacționează la mișcare. Menține mâinile mai reci, mai uscate și mai odihnite



Informații tehnice

Informații despre produs



Design

Bordură tricotată cu strat pentru palmă



Lungime (Mărime 10)

255 mm



Grosime

1.30 mm



Mărime

6-12 (XS-3XL)



Lavabil

40°C/104°F (3 cicluri de spălare)

Caracteristici

- Protecție împotriva șocurilor
- Adecvate pentru utilizarea ecranelor tactile
- Fără silicon

Standarde



ANSI-ISEA 138 (2019)
ASTM F2992 Impact protection



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4243FP



ANSI/ISEA 105 (2016)
A6

HandCare

