


TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

NBR-Lite® 24-985

Väripinnoite	Keltainen
Väriallinen vuori	Neutraali
Suunnittelu	¾-päällystetty, neuleranneke
Pinnoite	NBR (Nitrilikumi)
Pinnoitteen kuviointi	Kiinteä
Vuori	Cotton
Kämmenpuolen paksuus (mm)	1.10



Mitat

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)
A) Käsiineen kokonaispituus (+/-5 mm)	220	235	250	265	270
B) Ranteen pituus (mm)	65	68	1	72	74
C) Ranteen leveys (mm)	76	81	86	88	88
D) Kämmenosan leveys (mm)	92	101	112	118	123
Peitetikkiommel	Sininen	Punainen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen

EN-testin tulokset

	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytty
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4121X

Tyypilliset suoritusarvot

EN ISO 21420: Yleiset vaatimukset - Dexterity	Taso 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Kulumisenkesto	≥ 8000 kierrosta
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Viillonkesto	≥ 1,2 indeksi
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Repäisynekesto	≥ 25 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Pistolujuus	≥ 20 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	X

HandCare®

Skin Health Alliance -dermatologisesti hyväksytty

REACH-vaatimusten mukainen

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

NBR-Lite® 24-985

Pakkaus

Paar per tasjePareja muovipussissa	12
Poly bags per carton	12
Laatikkojen määrä	144
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 350

Paino

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)	42	54	60	72	76
Bruttopaino (kg)	7.00	8.80	9.60	11.40	12.00
Laatikon paino (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettopaino (kg)	6.00	7.80	8.60	10.40	11.00

Julkaisupäivämäärä: 04/09/2026

