

MaxiCut® Ultra™

44-5745E

MaxiCut® Ultra™ Cut Level E con AD-APT® combina un'elevata resistenza da taglio con un'innovativa tecnologia di raffreddamento che si attiva con il movimento della mano e il calore, tenendo le mani fresche e asciutte durante l'uso prolungato.

Realizzato con tecnologia DURatech® per la durata, AIRtech® per la traspirabilità e le superiori fibre CUTtech®, offre una presa sicura e una maggiore protezione da taglio.

Precisione con resistenza al taglio

Le fibre CUTtech® offrono una protezione antitaglio di Livello E secondo la norma EN 388:2016 (Livello al taglio ANSI - A5). Struttura morbida ma flessibile per le manipolazioni di precisione - senza ingombro.

Presa precisa in condizioni asciutte

Il design leggero con rivestimento sul palmo garantisce un controllo, una destrezza e una sensibilità al tatto eccellenti. Perfetto per gli ambienti asciutti in cui la precisione è fondamentale.

Tecnologia di raffreddamento AD-APT®

Attivato dal calore, risponde al movimento. Tiene le mani più fresche, asciutte e comode

Sicuro per la pelle e lavabile a 40 °C

Certificato OEKO-TEX®, dermatologicamente accreditato e pre-lavato per un utilizzo immediato e sicuro sulla pelle. Parte del programma HandCare® di ATG®. Pensato per essere riutilizzato più volte, mantenendo l'igiene e le prestazioni anche dopo lavaggi a 40 °C per ridurre i rifiuti e prolungare la vita del guanto.



Informazioni tecniche

Informazioni sul prodotto



Design

Palmo rivestito, polso a maglia



Lunghezza (Dimensione 10)

250 mm



Spessore

1.20 mm



Taglie

6-12 (XS-3XL)



Lavabile

40°C/104°F (3 cicli di lavaggio)



Materiali riciclati

Recycled post-consumer Polyester: 10%

Caratteristiche

- Antistatico
- Compatibile con i touchscreen
- Senza silicone
- Contatto con gli alimenti (UE)

Standard



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4X43E



EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10⁸ Ω.



ANSI/ISEA 105 (2016)
A5

HandCare



Altre varianti



44-5755E