


# DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

## MaxiFlex® Elite™ 34-275

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Color del revestimiento   | Azul oscuro                          |
| Color del forro           | Azul oscuro                          |
| Diseño                    | Revestimiento de 3/4 y puños tejidos |
| Revestimiento             | NBR (Caucho nitrilo-butiadeno)       |
| Textura del revestimiento | Microespuma                          |
| Forro                     | Nilón, Spandex                       |
| Número de patente         | EP 1 608 808                         |
| Grosor de la palma (mm)   | 0.80                                 |



### Dimensiones

|                                        | 5 (2XS) | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M)   | 9 (L)  | 10 (XL)  | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|----------------------------------------|---------|--------|-------|---------|--------|----------|----------|----------|
| A) Longitud total del guante (+/-5 mm) | 190     | 200    | 210   | 220     | 225    | 235      | 240      | 245      |
| B) Longitud del puño (mm)              | 61      | 63     | 65    | 67      | 70     | 72       | 74       | 76       |
| C) Longitud de la palma (mm)           | 63      | 65     | 67    | 70      | 72     | 74       | 76       | 78       |
| D) Ancho de la palma (mm)              | 89      | 91     | 93    | 102     | 104    | 106      | 108      | 110      |
| Color del remallado                    | Violeta | Azul   | Rojo  | Naranja | Blanco | Amarillo | Negro    | Verde    |

### Resultados de los tests EN

|                           | Organismo notificado | Resultado/Apto |
|---------------------------|----------------------|----------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland        |                |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland        | 3121A          |

### Valores de rendimiento típicos

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| EN ISO 21420: Requisitos generales - Desteridad                        | Nivel 5       |
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistencia a la abrasión                   | ≥ 2000 Ciclos |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistencia a los cortes                    | Índice ≥ 1,2  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistencia a los desgarros                 | ≥ 25 Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistencia a las perforaciones             | ≥ 20 Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistencia a los cortes según la norma ISO | ≥ 2 Newtons   |

# DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

## MaxiFlex® Elite™ 34-275

### HandCare®

Certificación dermatológica de Skin Health Alliance

Conforme al reglamento REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavable 40°C/104°F



### Características especiales

Sin silicona

Compatible con pantallas táctiles

Compatible con la norma 21 CFR 177.2600 de la FDA

~~SILICONE~~



### Envasado

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Pares en cada bolsa    | 12              |
| Poly bags per carton   | 12              |
| Número de cajas        | 144             |
| Tamaño de la caja (mm) | 500 x 295 x 270 |

### Peso

|                                 | 5 (2XS) | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|---------------------------------|---------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|
| Peso del guante / par (+/-6 gr) | 24      | 26     | 28    | 32    | 34    | 36      | 38       | 40       |
| Peso bruto (Kg)                 | 4.80    | 5.00   | 5.40  | 6.00  | 6.25  | 6.60    | 6.80     | 6.90     |
| Peso de la caja (Kg)            | 1.00    | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00    | 1.00     | 1.00     |
| Peso neto (Kg)                  | 3.80    | 4.00   | 4.40  | 5.00  | 5.25  | 5.60    | 5.80     | 5.90     |

Fecha de expedición: 03/09/2026

