

PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® Ultra™ 52-6745FI

Kleur van de coating	Zwart
Kleur van de voering	Zwart
Ontwerp	Handschoen met gecoate handpalm en manchet
Voering	Nylon, Polyester, UHMWPE, Spandex, Tungsten
Thickness (mm)	1.30



Afmetingen

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Totale lengte (+/- 10 mm)	215	220	230	245	255	255	260
Polslengte (mm)	64	64	75	79	81	82	82
Polsbreedte (mm)	74	75	78	80	83	86	86
Width (mm)	92	94	101	103	107	110	112
Kleur van de overlock	Blauw	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart	Groen

EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4243FP

Typische prestatiewaarden

EN ISO 21420: Algemene voorwaarden - Dexterity	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Slijtvastheid	≥ 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Snijweerstand	≥ 2,5 index
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Doorscheurweerstand	≥ 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Doorboringsweerstand	≥ 100 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Snijweerstand ISO	≥ 30 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - F. Bescherming tegen stoten	P

HandCare®

Dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health Alliance

Voldoet aan REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Wasbaar 40°C/104°F



PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® Ultra™ 52-6745FI

Bijzondere eigenschappen

Schokbescherming

Compatibel met touchscreens

Vrij van siliconen



~~SILICONE~~

Verpakking

Paar per tasje	6
Poly bags per carton	12
Aantal kartons	72
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 200

Gewicht

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	130	138	150	164	180	188	196
Brutogewicht (Kg)	10.30	11.00	11.80	12.80	13.90	14.50	15.10
Gewicht van karton (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettogewicht (Kg)	9.30	10.00	10.80	11.80	12.90	13.50	14.10

Datum van de druk: 10/07/2026

