


# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## MaxiFlex® Endurance™ 34-844

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Цветное покрытие    | Черный                              |
| Цветная подкладка   | Серый                               |
| Дизайн              | Вязанный манжет, покрытие на ладони |
| Покрывтие           | NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)    |
| Текстура покрытия   | Микро-пена                          |
| Основа              | Нейлон, Spandex                     |
| Номер патента       | EP 1 608 808                        |
| Толщина ладони (mm) | 1.10                                |



### Размеры

|                                   | 5 (2XS)    | 6 (XS) | 7 (S)   | 8 (M)     | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|-----------------------------------|------------|--------|---------|-----------|-------|---------|----------|----------|
| A) Общая длина перчатки (+/-5 мм) | 185        | 195    | 210     | 220       | 225   | 230     | 235      | 240      |
| B) Длина запястья (мм)            | 55         | 58     | 58      | 63        | 65    | 65      | 70       | 75       |
| C) Ширина запястья (мм)           | 65         | 65     | 70      | 70        | 72    | 72      | 75       | 80       |
| D) Ширина ладони (мм)             | 78         | 82     | 84      | 90        | 97    | 100     | 104      | 107      |
| Цвет обметки                      | Фиолетовый | Синий  | Красный | Оранжевый | Белый | Желтый  | Черный   | Зеленый  |

### Результаты тестирования EN

|                           | Уполномоченный орган | Результат/прохождение |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland        |                       |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland        | 4131A                 |

### Типовые характеристики

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| EN ISO 21420: Общие требования - Dexterity             | Уровень 4    |
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Сопротивление истиранию     | ≥ 8000 Циклы |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Устойчивость к порезам      | индекс ≥ 1,2 |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Устойчивость к разрывам     | ≥ 50 Ньютоны |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Устойчивость к проколам     | ≥ 20 Ньютоны |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Сопротивление к порезам ISO | ≥ 2 Ньютоны  |

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## MaxiFlex® Endurance™ 34-844

### HandCare®

Дерматологическая аккредитация Skin Health Alliance

Соответствие REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Моющийся 60°C/140°F



### Специальные свойства

совместимый с сенсорным экраном



### Упаковка

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| К-во пар в полиэтиленовом пакете | 12              |
| Poly bags per carton             | 12              |
| К-во коробок                     | 144             |
| Размер коробки (мм)              | 500 x 295 x 270 |

### Вес

|                                    | 5 (2XS) | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|------------------------------------|---------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|
| Вес перчатки / пары (+/-6 граммов) | 30      | 32     | 36    | 42    | 44    | 46      | 48       | 52       |
| Масса брутто (кг)                  | 5.30    | 5.60   | 6.20  | 7.00  | 7.30  | 7.60    | 7.90     | 8.40     |
| Вес коробки (кг)                   | 1.00    | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00    | 1.00     | 1.00     |
| Масса-нетто (кг)                   | 4.30    | 4.60   | 5.20  | 6.00  | 6.30  | 6.60    | 6.90     | 7.40     |

Составлено: 03/09/2026

