

PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® Ultra DT™ 52-3455

Kleur van de coating	Zwart
Kleur van de voering	Blauw
Ontwerp	3/4 gecoate manchet
Coating	NBR (Nitrilbutadiëenrubber)
Structuur coating	Micro-schuim
Voering	Polyester, Spandex, UHMWPE-Glas-Nylon
Handpalmdikte (mm)	1.10



Afmetingen

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Totale handschoenlengte (+/-5 mm)	210	225	230	235	245	250	255
B) Polslengte (mm)	60	65	71	75	80	80	85
C) Polsbreedte (mm)	68	73	75	78	80	80	80
D) Handpalmbreedte (mm)	90	92	98	102	107	110	113
Kleur van de overlock	Blauw	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart	Groen

EN-testresultaten

	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4442C

Typische prestatiewaarden

EN ISO 21420: Algemene voorwaarden - Dexterity	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Slijtvastheid	≥ 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Snijweerstand	≥ 10,0 index
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Doorscheurweerstand	≥ 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Doorboringsweerstand	≥ 60 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Snijweerstand ISO	≥ 10 Newtons

HandCare®

Dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health Alliance

Voldoet aan REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Wasbaar 40°C/104°F



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® Ultra DT™ 52-3455

Bijzondere eigenschappen

Compatibel met touchscreens



Verpakking

Paar per tasje	12
Poly bags per carton	6
Aantal kartons	72
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 200

Gewicht

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	48	52	52	62	68	72	76
Brutogewicht (Kg)	4.65	5.00	5.35	5.60	6.00	6.30	6.00
Gewicht van karton (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettogewicht (Kg)	3.65	4.00	4.35	4.60	5.00	5.30	5.00

Datum van de druk: 03/09/2026

